



Samsung - CLX-6250FX

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner CLT-M5082S (magenta)	tonery	376.22 zł
Samsung - toner CLT-K5082L (black)	tonery	570.86 zł
Samsung - toner CLT-C5082L (cyan)	tonery	606.61 zł
Samsung - toner CLT-M5082L (magenta)	tonery	606.61 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CLT-M5082L (magenta) BP	tonery	335.45 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y5082L (yellow) BP	tonery	335.45 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K5082L (black) BP	tonery	353.53 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C5082L (cyan) BP	tonery	355.19 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	32.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 24 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginsy	górnym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	5 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	kopiowanie dokumentów (ID Copy), klonowanie (Clone Copy), wielkrotne kopiowanie (N-up Copy), kopiowanie plakatów (Poster Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie książek (Book Copy)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 170 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	142 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	148 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze koperty etykiety karty folie
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c
----------	--------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 37.4 kg
szerokość produktu	468 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista 2008, Windows 7, Windows 2008R2
Mac OS	Mac OS X 10,3 ~ 10,6
UNIX	Linux OS

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 4-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	opcja
znak wodny	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------