



Samsung - CLX-6260ND (SS108C / CLX-6260ND/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W506)	pojemniki na zużyty tusz/toner	125.09 zł
Samsung - toner CLT-K506S (black)	tonery	323.16 zł
Samsung - toner CLT-M506S (magenta)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-Y506S (yellow)	tonery	404.29 zł
Samsung - toner CLT-C506S (cyan)	tonery	404.46 zł
Samsung - toner CLT-M506L (magenta)	tonery	532.55 zł
Samsung - toner CLT-C506L (cyan)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-Y506L (yellow)	tonery	539.28 zł
Samsung - toner CLT-K506L (black)	tonery	547.62 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CLTC506L (cyan) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTK506L (black) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTM506L (magenta) ECO	tonery	156.70 zł
Ecojet - toner zamiennik CLTY506L (yellow) ECO	tonery	156.70 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) LAM	tonery	219.69 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-K506L (black) LAM	tonery	235.39 zł
Lambda - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) LAM	tonery	235.39 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-C506L (cyan) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-K506L (black) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-M506L (magenta) BP	tonery	390.65 zł
Black Point - toner zamiennik CLT-Y506L (yellow) BP	tonery	390.65 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	55.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
typ procesora	ARM (Main : ARM11 533MHz / Sub : ARM9 150MHz)
szybkość procesora	533 MHz (Dwurdzeniowy procesor (główny: 533 MHz / pomocniczy: 150 MHz.)
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 9600x600 dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
rozdzielczość druku kolorowego	do 9600x600 dpi (Do 9 600 x 600 dpi rozdzielczości efektywnej (600 x 600 x 4 bit))
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF JPG TIFF PDF/A
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

inne funkcje Kopiowanie dokumentów (ID Copy), kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu (N-up Copy), kopiowanie książek (Book Copy), kopiowanie ze znakiem wodnym (Watermark Copy), kopiowanie scalone (Collated Copy)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 870 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze karton folie papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier archiwalny papier blankietowy etykiety papier bawełniany papier kolorowy papier dziurkowany papier firmowy papier błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS, ISO) Oficio Legal Folio Letter Executive Statement pocztówki koperty (DL, C5, C6, Monarch, Nr 10, Nr 9)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	SPL
emulacja	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	nie

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) USB Host
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie

drukowanie z chmury	tak (Samsung Cloud Print, Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, aplikacje mobilne, PrinterOn Print)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Szerokość: 566 mm Głębokość: 595 mm Wysokość: 622 mm
waga produktu (netto)	ok. 24.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 28.6 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	452.5 mm
wysokość produktu	476.8 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2
Mac OS	Mac OS X 10.4 - 10.7
UNIX	różne Linux, system operacyjny UNIX

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne CLX-6260ND, Przewód zasilający (1 lub więcej), Wkłady z tonerem, Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD
software	Samsung Common Installer, Total Uninstaller, sterownik druku SPL/PCL6, sterownik druku PS, TWAIN/WIA driver, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, program Scan OCR, Printer Diagnostics, wyświetlanie instrukcji obsługi, Lite SM, Set IP

Inne

panel sterowania	4-wierszowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------