



Samsung - CLX-9301NA

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik na zużyty toner (CLT-W809)	pojemniki na zużyty tusz/toner	97.83 zł
Samsung - toner CLT-K809S (black)	tonery	165.52 zł
Samsung - bęben CLT-R809 (cyan, magenta, yellow, black) - 1 bęben na 1 kolor	bębny	336.77 zł
Samsung - toner CLT-C809S (cyan)	tonery	625.46 zł
Samsung - toner CLT-M809S (magenta)	tonery	625.46 zł
Samsung - toner CLT-Y809S (yellow)	tonery	625.46 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	13.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
szybkość procesora	1000 MHz (dwurdzeniowy)
poziom hałas	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund (w mono)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
inne cechy	skanowanie do: E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 1140 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2180 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier dziurkowany papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety karton papier o wysokiej gramaturze nośniki bawełniane papier kolorowy papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 Postscript 3 PDF 1.7+ XPS
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 76 kg
szerokość produktu	560 mm
głębokość produktu	600 mm
wysokość produktu	844 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 1500 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7
Mac OS	Mac OS X10.5 ~ 10.6
UNIX	Linux

Inne

panel sterowania	Panel dotykowy 7(cali) kolorowy LCD, 1 024 x 600 (WSVGA)
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------