



HP - Color LaserJet CM3530 (CC519A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE254A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	88.33 zł
HP - toner CE250A (black) 504A	tonery	775.70 zł
HP - toner CE250X (black) 504X	tonery	1 125.43 zł
HP - toner CE251A (cyan) 504A	tonery	1 523.00 zł
HP - toner CE252A (yellow) 504A	tonery	1 523.00 zł
HP - toner CE253A (magenta) 504A	tonery	1 523.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE250X (black) PRI	tonery	158.73 zł
Printé - toner zamiennik CE253A (magenta) PRI	tonery	176.57 zł
Printé - toner zamiennik CE251A (cyan) PRI	tonery	194.40 zł
Printé - toner zamiennik CE252A (yellow) PRI	tonery	194.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE251A (cyan) LAM	tonery	241.10 zł
Lambda - toner zamiennik CE252A (yellow) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE253A (magenta) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE250X (black) LAM	tonery	316.52 zł

AKCESORIA

HP - szafka do drukarki (CF085A)	akcesoria	1 745.69 zł
----------------------------------	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
typ procesora	Freescale Coldfire V5X Superscalar
szybkość procesora	515 MHz
poziom hałas	max 70 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 100 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 350 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy z opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm min 98.4 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 356 mm min 148 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier wstępnie zadrukowany papier firmowy papier dziurkowany papier bond papier ekologiczny papier kolorowy papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier szorstki papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze błyszczący papier odporny na rozrywanie folie do przeźroczy etykiety koperty karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) B6 (JIS) A6 pocztówki podwójna pocztówka (JIS) 16K koperty (nr 9, nr 10, Monarch, C5, C6, DL, B5) Letter Legal Executive statement

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PDF 1.4
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Serwer druku w gigabitowych sieciach IPv6 Ethernet HP Jetdirect 630n J7997G Ethernet serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec J7961G Ethernet serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet en3700 Ethernet serwer druku HP Jetdirect z obsługą protokołów IPv4/IPv6 en1700 LPT Karta HP 1284B do portu równoległego J7972G

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 813 mm głębokość 661 mm wysokość 875 mm
waga produktu (netto)	ok. 47.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 63.2 kg

szerokość produktu	560.5 mm
głębokość produktu	519 mm
wysokość produktu	515 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 70 % min 10 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 27 °C min 15 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) napięcie wejściowe 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio 666 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista
Mac OS	X v10.3, v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM3530, instrukcja instalacji oprogramowania Digital Send, ulotka dot. pomocy technicznej, kabel zasilania, kabel telefoniczny, osłona panelu sterowania, instrukcja rozpoczęcia pracy, plakat, Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJetCE250A o pojemności standardowej (wydajność 5000 stron), Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJetCE251A o pojemności standardowej (wydajność 7000 stron), Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJetCE252A o pojemności standardowej (wydajność 7000 stron),
software	plyta CD z oprogramowaniem dla użytkownika plyta CD z oprogramowaniem dla administratora

Inne

panel sterowania	kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 20,6 cm (8,1 cala) z ekranem dotykowym, przyciski sterowania zadaniami, klawiatura numeryczna, diody statusu, gniazdo do integracji sprzętu (Hardware Integration Pocket)
wyświetlacz LCD	kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny 8.1 cala
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------