



## HP - Designjet 4020ps 42" (CM766A)

Plotery - plotery drukujące  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

### Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	8
wielkość kropli	15 pl black 5 pl cyan, magenta, yellow
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	608 MB
maksymalna pamięć	1120 MB
pojemność dysku twardego	160 GB

### Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y), pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31.6 m <sup>2</sup> /h (nośnik powlekany)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.6 stron/min A1 (nośnik zwykły, tryb roboczy)

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m <sup>2</sup>
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 91 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), papier do wydruków próbnych (półbłyszczący, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów), nośnik samoprzylepny (papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy), materiały do produkcji banerów i oznaczeń (papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów), materiał do druku grafiki artystycznej (papier akwarelowy, płótno)
obsługiwane formaty nośników	A3, A2, A1, A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>HP-GL/2</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> Adobe <b>PDF 1.5</b> Adobe <b>PostScript 3</b> <b>CALS G4</b> <b>HP-RTL</b>
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet</b> Port Gigabit Ethernet (1000Base-T) <b>FireWire</b> (zgodny ze standardem IEEE-1394a) <b>EIO</b> gniazdo akcesoriów Jetdirect
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> <b>Ethernet</b> wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 (J7997G) <b>Ethernet</b> wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) (J7961G)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 115 kg
szerokość produktu	1930 mm
głębokość produktu	800 mm
wysokość produktu	1350 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max <b>80</b> % min <b>20</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max <b>40</b> °C min <b>5</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC</b> Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 127 VAC (+/- 10%), 6 A; od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	max <b>500 W</b>
Energy Star	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)</b>
Mac OS	<b>Mac OS X v10.4.x, v10.5</b>
UNIX	<b>Linux</b>

## Zawartość Opakowania

hardware	<b>drukarka, podstawa pod drukarkę i odbiornik papieru, głowice drukujące (x8), moduły czyszczenia głowic (x8), próbne wkłady atramentowe, zestaw konserwacyjny dla użytkownika, skrótowa instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji dokumentacja i sterowniki, kabel zasilający</b>
----------	--

## Gwarancja

service	<b>24 miesiące</b> - w serwisie
---------	---------------------------------