



HP - Designjet 4020ps 42" (CM766A)

Plotery - plotery drukujące
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz C5058A (black) 90	tusze	1 146.11 zł
HP - tusz C5063A (magenta) 90	tusze	1 251.33 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	Technologia termiczna HP Inkjet
format	A0
ilość wkładów z atramentem	4
ilość głowic	8
wielkość kropli	15 pl black 5 pl cyan, magenta, yellow
minimalna grubość linii	0.02 mm
precyzja linii	± 0.1 %
standardowa pamięć	608 MB
maksymalna pamięć	1120 MB
pojemność dysku twardego	160 GB

Parametry Druku

typ atramentu	Barwnikowe (C, M, Y), pigmentowe (K)
rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x1200 dpi
szybkość drukowania w kolorze	do 31.6 m ² /h (nośnik powlekany)
szybkość drukowania w kolorze	do 1.6 stron/min A1 (nośnik zwykły, tryb roboczy)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 350 g/m ²
odbiornik papieru	tak
szerokość rolki	42 cali
długość rolki	do 91 m
obsługiwane rodzaje nośników	papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), papier do wydruków próbnych (półbłyszczący, półbłyszczący do odbitek kontrolnych do umów), nośnik samoprzylepny (papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy), materiały do produkcji banerów i oznaczeń (papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów), materiał do druku grafiki artystycznej (papier akwarelowy, płótno)
obsługiwane formaty nośników	A3, A2, A1, A0
automatyczne odcinanie nośnika	tak

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP-GL/2 JPEG TIFF Adobe PDF 1.5 Adobe PostScript 3 CALS G4 HP-RTL
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet Port Gigabit Ethernet (1000Base-T) FireWire (zgodny ze standardem IEEE-1394a) EIO gniazdo akcesoriów Jetdirect
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 Wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect z serii 630 (J7997G) Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) (J7961G)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 115 kg
szerokość produktu	1930 mm
głębokość produktu	800 mm
wysokość produktu	1350 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 80 % min 20 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	max 40 °C min 5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 127 VAC (+/- 10%), 6 A; od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	max 500 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows XP Home i Professional (32- i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4.x, v10.5
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, podstawa pod drukarkę i odbiornik papieru, głowice drukujące (x8), moduły czyszczenia głowic (x8), próbne wkłady atramentowe, zestaw konserwacyjny dla użytkownika, skrótowa instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji dokumentacja i sterowniki, kabel zasilający
----------	--

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------