



## HP - CM8050mfp

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

technologia druku	Edgeline
format	A3
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
miesięczne obciążenie	do 220000 stron
typ procesora	Intel Pentium M-730
szybkość procesora	1600 MHz
poziom hałasu	max 74 dB

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min z normalną jakością
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min z normalną jakością
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50000 stron A4 (używa wewnętrznego dysku twardego)
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

### Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 50 kopii/min z normalną jakością
szybkość kopiowania w kolorze	do 40 kopii/min z normalną jakością
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

**Obsługa Nośników**

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 1580 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika dodatkowego	do 5000 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	250 arkuszy Do 3700 (z opcjonalnym wielofunkcyjnym modułem wykańczania), do 1200 (z opcjonalnym 4-pojemnikowym separatorem wydruków)
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 102 mm max 305 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> zwykły, nagłówkowy, wstępnie zadrukowany, wstępnie dziurkowany, z odzysku etykiety, karty okolicznościowe, papier kolorowy HP Office LG (ziarnisty) HP Edgeline Glossy, HP Premium Presentation Matte, HP Brochure i Flyer Matte, HP Matte Cover
obsługiwane formaty nośników	A5, A4, A3, RA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K (270x390 mm), 16K (195x270 mm)
pojemność podajnika automatycznego	100 arkuszy

**Języki i Emulacje**

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c HP ePCL
emulacja	Postscript 3 PDF 1.4

**Komunikacja**

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 EIO Ethernet budowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet (1000/100/10T z obsługą protokołów IPv6 i IPSec)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT karta równoległego interfejsu wejścia-wyjścia (EIO) Ethernet Jetdirect 635n Ethernet Jetdirect 625n

**Wymiary i Waga**

waga produktu (netto)	ok. 322 kg
szerokość produktu	1990 mm
głębokość produktu	840 mm
wysokość produktu	1220 mm

**Warunki Środowiskowe**

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 25 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V, 12 A
zużycie energii	max 1920 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000,; Windows Me, Windows XP Home,; Windows XP Professional
Mac OS	OS/2 3.0 lub nowszy, Mac OS 7.5 lub nowszy
UNIX	Linux (dostępny w sieci WWW)
inne	IBM OS/2 3.0 lub nowszy (dostępny w sieci WWW)

## Zawartość Opakowania

---

hardware	kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP CM8050, automatyczny podajnik dokumentów, główki drukujące i przewód zasilania, osłonę panelu sterowania, plakat, pakiet promocyjny dotyczący nośników, pakiet promocyjny: A3 Office LG, pakiet promocyjny: A4 Gloss Professional, papier HP Edgeline Gloss Professional: A4, promocyjna płyta CD do szkolenia użytkowników
software	instalator Assy-CD-Windows, instalator CD-Mac,

## Inne

---

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------