



HP - Color LaserJet 2600n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik Q6003A (magenta) LAM	tonery	127.34 zł
Lambda - toner zamiennik Q6000A (black) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6002A (yellow) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6001A (cyan) LAM	tonery	136.44 zł
Black Point - toner zamiennik Q6001A, CRG707C (cyan) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6002A, CRG707Y (yellow) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6003A, CRG707M (magenta) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	93.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor in-line bezpośrednie nanoszenie toneru na stronę
format	A4
typ procesora	Motorola CFV4e
szybkość procesora	264 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 60 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 8 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min tryb normal
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 3.5 mm dolny 3.5 mm lewy 3.5 mm prawy 3.5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak (z priorytetem poboru)
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 500 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, firmowy, dziurkowany, typu bond, kolorowy, szorstki, wstępnie zadrukowany, ekologiczny ; błyszczące nośniki HP Glossy, papier okładkowy HP Cover, folie HP Color LaserJet, etykiety, koperty, kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (ISO, JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	przetwarzanie zadań druku w komputerze host-based Microsoft Windows i Macintosh
czcionki i znaki	w oparciu o czcionki zainstalowane na komputerze, system druku posiada czcionki tylko dla stron wewnętrznych i ASCII

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet serwer druku do sieci 10/100Base-Tx

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 598 mm głębokość 523 mm wysokość 498 mm
waga produktu (netto)	ok. 18.4 kg z materiałami eksploatacyjnymi
waga w opakowaniu	ok. 23 kg
szerokość produktu	407 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	370 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz), 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	średnio 190 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP 32-bitowy, Windows Server 2003,
Mac OS	Mac OS X od wersji 10.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 2600n, przewód zasilający, kaseta z czarnym tonerem HP o wydajności 2500 stron, kasety z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP o wydajności 2000 stron, podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika zapobiegająca osiadanemu kurzu
software	programowanie do konfiguracji zestawu narzędzi i monitorowania stanu, przewodnik użytkownika na CD

Inne

panel sterowania	frontowy panel sterowania z dwuwierszowym, 16-znakowym wyświetlaczem LCD (dla stanu drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych), 4 przyciski: Cancel job (Anuluj zadanie), Select (Wybierz), Right arrow (Strzałka w prawo), Left arrow (Strzałka w lewo), 2 diody LED: Ready (Gotowość), Attention (Uwaga)
-------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------