



HP - Color LaserJet 2605

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik Q6003A (magenta) LAM	tonery	127.34 zł
Lambda - toner zamiennik Q6000A (black) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6002A (yellow) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6001A (cyan) LAM	tonery	136.44 zł
Black Point - toner zamiennik Q6001A, CRG707C (cyan) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6002A, CRG707Y (yellow) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6003A, CRG707M (magenta) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	93.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Freescall Coldfire V5e
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górný 3.5 mm dolny 3.5 mm lewy 3.5 mm prawy 3.5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak (z priorytetem poboru)
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 500 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki) folia etykiety koperty kartony
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (ISO, JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

Wymiary i Waga

waga w opakowaniu	ok. 18.5 kg
szerokość produktu	407 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	370 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 27 °C
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 255 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X wersja 10.2 i nowsze

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 2605, przewód zasilający, płyta CD z instrukcją użytkownika i oprogramowaniem drukarki, podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika, kaseta z czarnym tonerem HP na 2500 stron oraz kasety z tonerami błękitnym, purpurowym i żółtym HP na 2000 stron (przy 5-procentowym pokryciu tonerem)
software	sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), narzędzie Toolbox do konfiguracji, HP Photosmart Premier

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie