HP - Color LaserJet 2605dtn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamienne)

Lambda - toner zamiennik Q6003A (magenta) LAM	tonery	127.34 zł
Lambda - toner zamiennik Q6000A (black) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6002A (yellow) LAM	tonery	128.62 zł
Lambda - toner zamiennik Q6001A (cyan) LAM	tonery	136.44 zł
Black Point - toner zamiennik Q6001A, CRG707C (cyan) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6002A, CRG707Y (yellow) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6003A, CRG707M (magenta) BP	tonery	243.93 zł
Black Point - toner zamiennik Q6000A, CRG707B (black) BP	tonery	300.39 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	**17.92** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	**4.61** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	**93.25** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	**21.87** gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	**laserowa kolor**
format	**A4**
typ procesora	**Freescale Coldfire V5e**
szybkość procesora	**300** MHz
miesięczne obciążenie	do **35000** stron
standardowa pamięć	**64** MB
maksymalna pamięć	**320** MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	**600x600** dpi
szybkość drukowania mono	do **12** stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do **10** stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do **20** sekund
automatyczny druk dwustronny	**tak**
marginesy	górny **3.5** mm dolny **3.5** mm lewy **3.5** mm prawy **3.5** mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do **105** g/m²
maksymalna gramatura papieru	do **176** g/m²
ilość podajników w standardzie	**3**
podajnik na pojedyncze arkusze	**tak** (z priorytetem poboru)
ręczne podawanie nośników	**nie**
opcjonalny podajnik papieru	**nie**
maksymalna liczba podajników papieru	**3**
standardowa pojemność podajników	do **500** arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do **500** arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do **10** sztuk
ilość odbiorników papieru	**1**

pojemność odbiornika papieru	do **125** arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	**nie**
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min **76** mm max **216** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min **127** mm max **356** mm
obsługiwane rodzaje nośników	**papier:** **bond,** **do druku broszur,** **kolorowy,** **błyszczący,** **firmowy,** **fotograficzny,** **zwykły,** **wstępnie zadrukowany,** **dziurkowany,** **ekologiczny,** **szorstki** **folia,** **etykiety,** **koperty,** **kartony**
obsługiwane formaty nośników	**A4,** **A5,** **B5 (ISO, JIS)**

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP **PCL 5e** HP **PCL 6**
emulacja	**PostScript 3**
czcionki i znaki	**80 skalowalnych czcionek TrueType**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	**tak**
standardowe rozwiązania komunikacyjne	**USB** 2.0 Hi-Speed **Ethernet** serwer druku do sieci 10/100Base-Tx
wspierane protokoły sieciowe	Przez wbudowany interfejs sieciowy **TCP/IP** (tryb bezpośredni IP, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP wersja 1, HTTP)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość **702** mm głębokość **598** mm wysokość **498** mm
waga produktu (netto)	ok. **23.6** kg
waga w opakowaniu	ok. **28.2** kg
szerokość produktu	**407** mm
głębokość produktu	**453** mm
wysokość produktu	**492** mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min **20** °C max **27** °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	**sieciowe AC** 110–127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz)
typ zasilacza	**wewnętrzny**
zużycie energii	średnio **260** W
Energy Star	**tak**

Wymagania Systemowe

Windows	**Windows 2000,** **Microsoft Windows XP Home,** **Microsoft Windows XP Professional,** **Microsoft Windows Server 2003**

Mac OS	**Mac OS X wersja 10.2 i nowsze**

Zawartość Opakowania

hardware	**drukarka HP Color LaserJet 2605dtn (z czytnikiem kart pamięci), przewód zasilający, podręczny przewodnik do pracy w sieci, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika, podajnik na 250 arkuszy, kasety z tonerem HP Color LaserJet (czarny, błękitny, purpurowy, żółty)**
software	**sterowniki druku: HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3, narzędzie Toolbox do konfiguracji, HP Photosmart Premier płyta CD z instrukcją użytkownika i oprogramowaniem drukarki**

Inne

panel sterowania	**dwuwierszowy, 16-znakowy wyświetlacz na panelu sterowania, 4 przyciski: anuluj drukowanie, strzałka w lewo, strzałka w prawo, wybierz ; 2 diody (LED): Attention (Uwaga), Ready (Gotowy)**

Gwarancja

service	**12 miesięcy** - w serwisie