



HP - Color LaserJet 3000n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla cyan do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla magenta do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) dla yellow
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, błyszczący) koperty etykiety kartony
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) executive (JIS) koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c HP PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 wbudowanych czcionek do PCL i emulacji Postscript, zgodne z drukarką czcionki ekranowe w formacie TrueType dostępne w oprogramowaniu

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed HP EIO 1 gniazdo HP Jetdirect Jetdirect do sieci Ethernet 10/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet karta HP 1284B EIO do portu równoległego beprzewodowy adapter Bluetooth do drukarki

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.1 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	400 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio 409 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows XP Windows XP 64-bitowy Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4
inne	Red Hat Linux 6.x, 7.x SuSE Linux 6.x; HP UX 10.20, 11.x Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC)

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 3000n, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet
software	sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja HP Postscript)

Inne

panel sterowania dwuwierszowy wyświetlacz graficzny, 4 diody sygnalizacyjne: attention (uwaga), data (dane), ready (gotowość), toner (toner), 4 przyciski: help (pomoc), menu (menu), select (wybierz), stop (zatrzymaj), 3 przyciski strzałek (wstecz, w dół, w górę)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie