



HP - Color LaserJet 3600dn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q6471A (cyan) 502A	tonery	583.02 zł
-------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q6471A (cyan) BP	tonery	265.68 zł
Black Point - toner zamiennik Q6473A (magenta) BP	tonery	265.68 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Fujitsu FRV555 VLIW
szybkość procesora	360 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
czas nagrzewania	do 78 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy

pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, błyszczący), koperty, folia transparentna, etykiety, karton
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	język opisu strony HP JetReady 4.2 (przetwarzanie druku w komputerze)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed HP Jetdirect Jetdirect do sieci Ethernet 10/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	beprzewodowy adapter Bluetooth

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	423 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 337 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003,
Mac OS	Mac OS X wersje 10.2, 10.3, 10.4,
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 3600dn, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny druk dwustronny, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet z dodatkowymi funkcjami
software	sterowniki na płycie CD: HP JetReady 4.2

Inne

panel sterowania dwuwierszowy wyświetlacz graficzny,
4 diody sygnalizacyjne:
attention (uwaga),
data (dane),
ready (gotowość),
toner (toner),
4 przyciski:
help (pomoc),
menu (menu),
select (wybierz),
stop (zatrzymaj),
3 przyciski strzałek (wstecz, w dół, w górę)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie