



## HP - Color LaserJet 3600n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| HP - toner Q6471A (cyan) 502A | tonery | 583.02 zł |
|-------------------------------|--------|-----------|

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| Black Point - toner zamiennik Q6471A (cyan) BP    | tonery | 265.68 zł |
| Black Point - toner zamiennik Q6473A (magenta) BP | tonery | 265.68 zł |

### Parametry podstawowe

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 13.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 4.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)  |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 68.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 20.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku                           | laserowa kolor                 |
| format                                      | A4                             |
| typ procesora                               | Fujitsu FRV555 VLIW            |
| szybkość procesora                          | 360 MHz                        |
| miesięczne obciążenie                       | do 50000 stron                 |
| standardowa pamięć                          | 64 MB                          |
| maksymalna pamięć                           | 64 MB                          |
| poziom hałasu                               | max 69 dB                      |

### Parametry Druku

|  |   |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono                   | 600x600 dpi   |
| rozdzielczość druku w kolorze              | 600x600 dpi   |
| szybkość drukowania mono                   | do 17 stron A4/min tryb normal                      |
| szybkość drukowania w kolorze              | do 17 stron A4/min z normalną jakością              |
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 14 sekund  |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 14 sekund  |
| czas nagrzewania                           | do 78 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny               | nie   |
| marginesy                                  | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Obsługa Nośników

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 120 g/m <sup>2</sup>                      |
| maksymalna gramatura papieru          | do 220 g/m <sup>2</sup>                      |
| ilość podajników w standardzie        | 2  |
| podajnik na pojedyncze arkusze        | nie  |
| opcjonalny podajnik papieru           | tak podajnik 3: od 148 x 210 do 216 x 356 mm |
| ręczne podawanie nośników             | tak  |
| maksymalna liczba podajników papieru  | 3  |
| standardowa pojemność podajników      | do 350 arkuszy                               |

|   |  |
|---|--|
| maksymalna pojemność podajników             | do <b>850</b> arkuszy  |
| pojemność podajnika (koperty)               | do <b>10</b> sztuk   |
| ilość odbiorników papieru                   | <b>1</b>   |
| pojemność odbiornika papieru                | do <b>250</b> arkuszy  |
| opcjonalny odbiornik papieru                | <b>nie</b>   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min <b>76</b> mm<br>max <b>216</b> mm  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min <b>127</b> mm<br>max <b>356</b> mm   |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>papier (zwykły, błyszczący),<br/>koperty,<br/>folia transparentna,<br/>etykiety,<br/>karton</b> |
| obsługiwane formaty nośników                | <b>A4,<br/>A5,<br/>B5 (JIS),<br/>Executive (JIS),<br/>koperty (DL, C5, B5)</b>                     |

## Języki i Emulacje

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | język opisu strony HP <b>JetReady 4.2</b> (przetwarzanie druku w komputerze) |
|-----------------------------|--|

## Komunikacja

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN           | <b>tak</b>  |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <b>USB 2.0 Hi-Speed</b><br>HP <b>Jetdirect</b> Jetdirect do sieci Ethernet 10/100Base-TX  |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne  | <b>bezprowadowe serwery druku HP</b><br>bezprowadowy adapter <b>Bluetooth</b>   |
| wspierane protokoły sieciowe          | przez serwery druku HP Jetdirect <b>DHCP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>Auto-IP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>BOOTP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>SLP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>WINS</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>RARP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>Telnet</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>TFTP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>TCP/IP IPv4</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>UDP</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>LPD</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>Port9100</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>SNMP v1</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>DNS</b><br>przez serwery druku HP Jetdirect <b>CUPS/Linux</b><br><b>zgodność z Apple Bonjour</b> |

## Wymiary i Waga

|                       |  |
|-----------------------|--|
| wymiary opakowania    | szerokość <b>575</b> mm<br>głębokość <b>570</b> mm<br>wysokość <b>516</b> mm |
| waga produktu (netto) | ok. <b>27.1</b> kg   |
| waga w opakowaniu     | ok. <b>30.1</b> kg   |
| szerokość produktu    | <b>400</b> mm  |
| głębokość produktu    | <b>450</b> mm  |
| wysokość produktu     | <b>400</b> mm  |

## Warunki Środowiskowe

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min <b>10</b> %<br>max <b>70</b> %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min <b>17</b> °C<br>max <b>25</b> °C |

## Zasilanie

|                  |   |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | <b>sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)</b><br><b>sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)</b> |
|------------------|---|

typ zasilacza wewnętrzny  
zużycie energii średnio 337 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000,  
Windows XP Home,  
Windows XP Professional,  
Windows Server 2003  
Mac OS Mac OS X wersje 10.2, 10.3, 10.4  
UNIX Red Hat Linux od wersji 6.x

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka HP Color LaserJet 3600n, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, sterowniki na płycie CD  
software sterowniki HP JetReady 4.2

## Inne

---

panel sterowania dwuwierszowy wyświetlacz graficzny,  
4 diody sygnalizacyjne:  
Attention (Uwaga),  
Data (Dane),  
Ready (Gotowość),  
Toner (Toner)  
; 4 przyciski:  
Help (Pomoc),  
Menu (Menu),  
Select (Wybierz),  
Stop (Zatrzymaj)  
; 3 przyciski strzałek (wstecz)

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie