



HP - Color LaserJet 3700n

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa jednoprzebiegowa
format	A4
typ procesora	MIPS RISC
szybkość procesora	266 MHz
miesięczne obciążenie	do 55000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	448 MB
poziom hałasu	max 64 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20 sekund Wydruk pierwszej strony, przy nagrzanym drukarce i z trybu powersave
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 20 sekund Wydruk pierwszej strony, przy nagrzanym drukarce i z trybu powersave
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 175 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	Papier: zwykły, z nagłówkami, dziurkowany, wstępnie zadrukowany, z wtórnego przerobu, błyszczący nośniki wysokogramaturowe, folia do przezroczy, koperty, etykiety i kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6,
emulacja	PostScript 3 PDF
czcionki i znaki	80 czcionek wewnętrznych dla PCL i emulacji Postscriptu, 80 odpowiednich czcionek ekranowych w formacie TrueType dostępnych programowo wewnętrzna obsługa symbolu euro (E)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 620n w gnieździe EIO LPT dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, zgodne z Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, tryb bezpośredni IP, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP 1 i 2c, HTTP

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 38.8 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	447 mm
wysokość produktu	467 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C

max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC napięcie wejściowe: od 100 do 127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5 A; od 220 do 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 3A

typ zasilacza wewnętrzny

zużycie energii średnio 400 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP (32-bitowy),
Windows Server 2003 (32-bitowy)

Mac OS Mac OS od wersji 9.1,
Mac OS X od wersji 10.2

Inne

panel sterowania intuicyjna obsługa,
zrozumiałe komunikaty,
dwuwierszowy wyświetlacz LCD i trzy diody LED,
przyciski „Stop” i „Pomoc”

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie