



HP - Color LaserJet 3800

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7583A (magenta) 503A

tonery

974.76 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	544 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górný 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak na 500 arkuszy
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, błyszczący koperty, folia transparentna, etykiety, karton
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c HP PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 wbudowanych czcionek do PCL i emulacji Postscript, zgodne z drukarką czcionki ekranowe w formacie TrueType dostępne w oprogramowaniu

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed HP EIO 1 gniazdo
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet karta HP 1284B EIO do portu równoległego bezprzewodowe serwery druku HP bezprzewodowy adapter Bluetooth
wspierane protokoły sieciowe	przez serwery druku HP Jetdirect TCP/IP (tryb bezpośredni IP; może wymagać oprogramowania producenta sieciowych systemów operacyjnych lub innej firmy: LPD, FTP, IPP) IPX/SPX DLC/LLC AppleTalk Auto-IP zgodność z Apple Bonjour NDS Bindery NCP Telnet SLP IGMP BOOTP/DHCP WINS SNMP (1, 2c i 3) HTTP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 575 mm głębokość 570 mm wysokość 516 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.1 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	400 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 17 °C
max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza wewnętrzny
zużycie energii średnio 437 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows Me,
Microsoft Windows NT 4.0,
Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows XP 64-bitowy,
Microsoft Windows Server 2003,
Windows Terminal Services

Mac OS Mac OS 9.2,
Mac OS X 10.2, 10.3,10.4

UNIX Red Hat Linux 6.x, 7.x,
SuSE Linux 6.x,
Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC)

inne Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS),
HP UX 10.20, 11.x,
IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX,
Citrix MetaFrame

Zawartość Opakowania

hardware drukarka HP Color LaserJet 3800,
uniwersalny podajnik na 100 arkuszy,
podajnik na 250 arkuszy,
kabel USB

software sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie
CD:
HP PCL 6,
HP PCL 5e,
emulacja HP Postscript Level 3,
HP LaserJet Utility,
oprogramowanie HP Easy Printer Care,
oprogramowanie dla Macintosha,
PostScript Printer Description

Inne

panel sterowania dwuwierszowy wyświetlacz graficzny,
4 diody sygnalizacyjne:
Attention (Uwaga),
Data (Dane),
Ready (Gotowość),
Toner (Toner),
4 przyciski:
Help (Pomoc),
Menu (Menu),
Select (Wybierz),
Stop (Zatrzymaj),
3 przyciski strzałek (wstecz, w dół, w górę)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie