



HP - Color LaserJet 3800dtn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7583A (magenta) 503A	tonery	974.76 zł
----------------------------------	--------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q7581A (cyan) BP	tonery	214.20 zł
Black Point - toner zamiennik Q7582A (yellow) BP	tonery	214.20 zł
Black Point - toner zamiennik Q7583A (magenta) BP	tonery	214.20 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	61.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do cyan 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	288 MB
maksymalna pamięć	544 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min najwyższa jakość
szybkość drukowania w kolorze	do 21 stron A4/min normalna jakość
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 68 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie

opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 850 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, błyszczący), koperty, folia transparentna, etykiety, karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS) Executive (JIS) koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c HP PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 wbudowanych czcionek do PCL i emulacji Postscript, zgodne z drukarką czcionki ekranowe w formacie TrueType dostępne w oprogramowaniu

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed HP EIO 1 gniazdo HP Jetdirect do sieci Ethernet 10/100Base-Tx
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet karta HP 1284B EIO do portu równoległego beprzewodowe serwery druku HP beprzewodowy adapter Bluetooth

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 575 mm głębokość 570 mm wysokość 810 mm
waga produktu (netto)	ok. 33.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 38.7 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	450 mm
wysokość produktu	563 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 407 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bitowy, Microsoft Windows Server 2003, Windows Terminal Services,
Mac OS	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4,
UNIX	Red Hat Linux 6.x, 7.x, SuSE Linux 6.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC),
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), HP UX 10.20, 11.x, IBM AIX od wersji 3.2.5; MPE-iX; Citrix MetaFrame

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 3800dtn, podajnik na 500 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny druk dwustronny, wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet
software	sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, oprogramowanie HP Easy Printer Care, oprogramowanie dla Macintosha, PostScript Printer Description

Inne

panel sterowania	dwuwierszowy wyświetlacz graficzny, 4 diody sygnalizacyjne: Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość), Toner (Toner), 4 przyciski: Help (Pomoc), Menu (Menu), Select (Wybierz), Stop (Zatrzymaj) ; 3 przyciski strzałek (wstecz, w dół, w górę)
------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------