



HP - Color LaserJet 4730xm MFP (Q7520A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)

zszywki

204.32 zł

Parametry podstawowe

| | |
|--|---------------------------------------|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 48.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 14.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| pojemność dysku twardego | 20 GB |
| miesięczne obciążenie | do 175000 stron |
| typ procesora | MIPS 20KC |
| szybkość procesora | 533 MHz |

Parametry Druku

| | |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 30 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 10 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górný 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|--------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie grupowe | tak 100 adresatów |
| podwójny dostęp | nie |
| ECM (Error Correction Mode) | nie |
| przekazywanie faksu | nie |
| zdalny dostęp | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600 dpi |
| kodowanie koloru | 30 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF JPEG TIFF MTIFF |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 30 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 30 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 4 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność podajnika głównego | do 1600 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1600 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 700 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier (zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, szorstki, błyszczący, gruby o wysokim połysku, odporny na rozrywanie) folia do przezroczystych etykiet |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 (JIS) Executive (JIS) koperty (DL, C5, B5) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 PCL 5c |
| emulacja | Postscript 3 PML (Printer Management Language) |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 FIH (Foreign Interface Harness) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect bezprowadowy adapter Bluetooth |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|---|
| wymiary opakowania | szerokość 900 mm głębokość 812 mm wysokość 1636 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 124 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 136 kg |
| szerokość produktu | 1106 mm |
| głębokość produktu | 639 mm |
| wysokość produktu | 1153 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 30 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 115-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| zużycie energii | średnio 604 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows Server 2003 |
| Mac OS | Mac OS od wersji 9.x; Mac OS X od wersji 10.1 |
| inne | Red Hat Linux 6.x, 7.x SuSE Linux 6.x HP-UX 10.20 11.x Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC) |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 4730xm mfp, faks analogowy, instrukcja instalacji faksu, zespół 3 tac odbiorczych na 700 arkuszy z modulem przenoszącym, przewód zasilający, nakładka na panel sterowania, cztery kasety z tonerem (po jednej z każdego rodzaju: z czarnym, błękitnym, purpurowym, żółtym tonerem), sterowniki oprogramowania oraz dokumentacja drukarki na płycie CD, informacje i materiały szkoleniowe na płycie CD, dokumentacja zestawu (podręczny przewodnik, plakat z instrukcją drukowania niezależnego, |
| software | sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, oprogramowanie dla Macintosh, a PostScript Printer Description) |

Inne

| | |
|--------------------------------|--|
| panel sterowania | 6 przycisków funkcyjnych na panelu sterowania (tryb uśpienia, menu, stan, stop, reset, start), 3 diody (LED) (uwaga, dane, gotowość), sterowany ekranem wyświetlacz graficzny, przyciski numeryczne |
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | tak |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|----------------|---------------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|----------------|---------------------------------|