



## HP - Color LaserJet 4730xs MFP (Q7519A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)

zszywki

204.32 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	14.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	MIPS 20KC
szybkość procesora	533 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak 100 adresatów
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>600</b> dpi
kodowanie koloru	<b>30</b> bit
skala szarości	<b>256</b> poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>MTIFF</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600</b> dpi
kopiowanie w kolorze	<b>tak</b>
szybkość kopiowania monochromatycznego	do <b>30</b> kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do <b>30</b> kopii/min
zakres skalowania	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
maksymalna liczba kopii	<b>999</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>4</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>nie</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>nie</b>
pojemność podajnika głównego	do <b>1600</b> arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do <b>50</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>1600</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>500</b> arkuszy opcjonalnie: odbiornik na 500 arkuszy ze zszywaczem, zespół 3 tac odbiorczych na 700 arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier (zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, szorstki, błyszczący, gruby o wysokim połysku, odporny na rozrywanie)</b> <b>folia do przezroczycy</b> <b>etykiet</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Executive (JIS)</b> <b>koperty (DL, C5, B5)</b>

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5c</b>
emulacja	<b>Postscript 3</b> <b>PML (Printer Management Language)</b>

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>FIH (Foreign Interface Harness)</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP <b>Jetdirect</b> bezprowadowy adapter <b>Bluetooth</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>900</b> mm głębokość <b>812</b> mm wysokość <b>1518</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>124</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>136</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>788</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>639</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>1153</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>30</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b> 115-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>604</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000</b> <b>Windows XP Home</b> <b>Windows XP Professional</b> <b>Windows Server 2003</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS od wersji 9.x; Mac OS X od wersji 10.1</b>
<b>inne</b>	<b>Red Hat Linux 6.x, 7.x</b> <b>SuSE Linux 6.x</b> <b>HP-UX 10.20 11.x</b> <b>Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC)</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 4730xs mfp, faks analogowy, instrukcja instalacji faksu, odbiornik na 500 arkuszy ze zszywaczem z modułem przenoszącym, przewód zasilający, nakładka na panel sterowania, cztery kasety z tonerem (po jednej z każdego rodzaju: z czarnym, błękitnym, purpurowym, żółtym tonerem), sterowniki oprogramowania oraz dokumentacja drukarki na płycie CD, informacje i materiały szkoleniowe na płycie CD, dokumentacja zestawu (podręczny przewodnik, plakat z instrukcją drukowania niezależnego, ulotka informująca o wsparciu telefonicznym)
<b>software</b>	sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, HP LaserJet Utility, oprogramowanie dla Macintosha, PostScript Printer Description)

## Inne

<b>panel sterowania</b>	<b>6 przycisków funkcyjnych na panelu sterowania (tryb uśpienia, menu, stan, stop, reset, start), 3 diody (LED) (uwaga, dane, gotowość), sterowany ekranem wyświetlacz graficzny, przyciski numeryczne</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	<b>tak</b>
<b>znak wodny</b>	<b>nie</b>

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------