



HP - Color LaserJet 5550hdn (Q3717A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner C9730A (black) 645A	tonery	2 007.36 zł
HP - toner C9731A (cyan) 645A	tonery	2 814.89 zł
HP - toner C9732A (yellow) 645A	tonery	2 814.89 zł
HP - toner C9733A (magenta) 645A	tonery	2 814.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik C9730A (black) PRI	tonery	604.25 zł
Printé - toner zamiennik C9731A (cyan) PRI	tonery	604.25 zł
Printé - toner zamiennik C9732A (yellow) PRI	tonery	604.25 zł
Printé - toner zamiennik C9733A (magenta) PRI	tonery	604.25 zł
Black Point - toner zamiennik C9730A (black) BP	tonery	738.33 zł
Black Point - toner zamiennik C9732A (yellow) BP	tonery	738.33 zł
Black Point - toner zamiennik C9733A (magenta) BP	tonery	738.33 zł
Black Point - toner zamiennik C9731A (cyan) BP	tonery	802.80 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	85.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor in-line bezpośrednie nanoszenie toneru na stronę
format	A3
typ procesora	MIPS RISC
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
standardowa pamięć	288 MB
maksymalna pamięć	544 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 120 sekund "zimny start"
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 200 g/m ²
--	-------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 20 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, błyszczący - glossy i heavy glossy, do druku obrazów z wysokim połyskiem, odporny na rozrywanie, wtórny przerobu ; koperty, przezroczna, etykiety, kartony
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4-JIS B5-JIS

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c HP PCL 6
emulacja	PostScript 3 PDF 1.3
czcionki i znaki	80 wewnętrznych skalowalnych czcionek dla HP PCL i emulacji HP Postscript Level 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 1.1 Jetlink HP Jetdirect serwer druku 620n 10/100Base-TX EIO HP EIO 1 gniazdo
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwery druku HP Jetdirect zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect bezprzewodowe serwery druku HP karta HP Jetdirect EIO z interfejsami (USB/szeregowym/LocalTalk) bezprzewodowy adapter HP bt1300 Bluetooth zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 300x (port równoległy) zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 500x (3 porty równoległe) wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 680n do sieci 802.11b EIO karta HP Jetdirect EIO z interfejsami
wspierane protokoły sieciowe	zgodne ze standardowym serwerem druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet TCP/IP (tryb bezpośredni IP, może wymagać oprogramowania dostarczanego przez sprzedawcę sieciowego systemu operacyjnego lub sprzedawcę

oprogramowania innych producentów: LPD, FTP, IPP)
IPX/SPX
DLC/LLC
AppleTalk
Auto-IP
zgodność z Apple **Rendezvous**
NDS
Bindery
NCP
Telnet
SLP
IGMP
BOOTP/DHCP
WINS
SNMP (v1, v2c, v3)
HTTP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 979 mm głębokość 797 mm wysokość 1359 mm
waga produktu (netto)	ok. 136 kg
waga w opakowaniu	ok. 148 kg
szerokość produktu	630 mm
głębokość produktu	718 mm
wysokość produktu	1097 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 100-240 V (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
typ zasilacza	wewnętrzny
zużycie energii	średnio 632 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy, Windows Server 2003,
Mac OS	Apple Mac OS od wersji 8.6,
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (tylko systemy SPARC),
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x, HP-UX 10.20, 11.x, IBM AIX od wersji 3.2.5, MPE-iX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 5550hdn, 4 kasety z tonerem (po jednej z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym), pamięć 288 MB, twardy dysk 20 GB, serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet 10/100Base-TX do sieci 802.3, automatyczny wbudowany moduł druku dwustronnego, podajnik nr 1: podajnik na 100 arkuszy, podajnik nr 2: podajnik na 500 arkuszy, podajnik nr 3:
-----------------	---

podajnik na 500 arkuszy,
podajniki nr 4 i 5:
2 podajniki na 500 arkuszy,
podstawa drukarki,
podręczna instrukcja obsługi,
przewód zasilający

software sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie
CD-ROM:
HP PCL 5c,
HP PCL 6,
emulacja HP Postscript Level 3,
przewodnik użytkownika na płycie CD-ROM

Inne

panel sterowania podświetlany panel LCD wyświetlający do czterech
wierszy tekstu i animowaną grafikę,
trzy diody (LED)
Przyciski:
„anuluj drukowanie”,
„pauza/wznów”,
„pomoc”

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie