



HP - Color LaserJet 9500hdn

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	20.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	RM7000B-500 superskalarny mikroprocesor MIPS firmy PMC-Sierra z możliwością podwojenia liczby instrukcji na jeden cykl zegarowy
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	20 GB
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min z normalną jakością
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 20.5 sekund
czas nagrzewania	do 335 sekund "zimny start"
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 4.23 mm dolny 4.23 mm lewy 4.23 mm prawy 4.23 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 3100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność odbiornika papieru	do 3500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak odbiornik, odbiornik ze zszywaczem, wielofunkcyjny moduł wykańczania wydruków
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 306 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 191 mm max 470 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond, kolorowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, z wtórnego przerobu, dziurkowany, lekki, z nagłówkami, ciężki, błyszczący, o dużym połysku lub twardy ; koperty, folie do przeźroczy, naklejki, karty
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, B5, JIS B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c bezpośredni PDF PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	80 wewnętrznych czcionek skalowalnych TrueType w PCL, 80 wewnętrznych czcionek skalowalnych TrueType w PostScript, obsługa symbolu euro

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 HP Jetdirect serwer druku 615n 10/100Base-TX EIO HP EIO 1 gniazdo
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Przystawka z szybkim portem na podczerwień HP (FIR) serwery druku HP Jetdirect EIO w tym dla sieci bezprzewodowych 802.11b Token Ring Ethernet 10/100TX LocalTalk
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX AppleTalk (nieobsługiwany na serwerach druku Token Ring) DLC/LLC IP Direct Mode LPD FTP Printing IPP NDS Bindery NCP NDPS iPrint Telnet SLP IGMP BOOTP/DHCP WINS SNMP HTTP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1200 mm głębokość 1022 mm wysokość 1488 mm
waga produktu (netto)	ok. 130 kg
waga w opakowaniu	ok. 198.32 kg
szerokość produktu	682 mm

głębokość produktu	767 mm
wysokość produktu	1212 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 26 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 15 A sieciowe AC 220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10 A
typ zasilacza	zewnętrzny
zużycie energii	średnio 741 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP 64-bitowy,
Mac OS	Mac OS od wersji 8.6
UNIX	Red Hat Linux od wersji 6.x, SuSE Linux od wersji 6.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC),
inne	Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, IBM AIX od wersji 3.2.5, MPE-iX

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet 9500hdn, serwer druku HP Jetdirect 615n (EIO) 10/100Base-T, pamięć 288 MB, twardy dysk 20 GB, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (podajnik 1) dwa podajniki na 500 arkuszy (podajniki 2 i 3), podajnik papieru na 2000 arkuszy (podajnik 4), automatyczny moduł druku dwustronnego, przewodnik użytkownika, przewód zasilający
software	sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM: PCL 5c, PCL 6, emulacja PostScript 3 HP Web Jetadmin, dokumentacja użytkownika, rozszerzenie internetowe dla drukarek lokalnych, narzędzie HP LaserJet Printer Status & Alerts

Inne

panel sterowania	podświetlany panel LCD wyświetlający do czterech linii tekstu i animowaną grafikę, trzy diody (LED)
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------