



HP - Color LaserJet CM4730fm MFP (CB483A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - fuser (Q7503A)	fusery	1 274.54 zł
---------------------	--------	-------------

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)	zszywki	204.32 zł
-------------------------------------	---------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	48.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	48.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	448 MB
maksymalna pamięć	576 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
typ procesora	RISC
szybkość procesora	533 MHz
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund A4 w czerni
czas nagrzewania	do 165 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów

automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 1600 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 700 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, szorstki, błyszczący, gruby o wysokim połysku, odporny na rozrywanie folia do przeźroczy, etykiety,

	koperty, kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, B5 (JIS), C5, DL, D Postcard (JIS), Executive (JIS), 16k

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 wbudowany serwer druku HP Ethernet Jetdirect wolne gniazdo EIO FIH (Foreign Interface Harness)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, Ethernet ezprzewodowe serwery druku wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 900 mm głębokość 815 mm wysokość 1636 mm
waga produktu (netto)	ok. 136 kg
waga w opakowaniu	ok. 169.43 kg
szerokość produktu	1106 mm
głębokość produktu	639 mm
wysokość produktu	1153 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio 615 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003 Windows Vista, Windows Vista Premium, Windows 2003 64-bit, XP 64-bit
Mac OS	Mac OS 9.x lub nowszy, Mac OS X 10.1 lub nowszy
UNIX	OS/2, UNIX, Linux, RED HAT Linux 7.x lub nowszy,

SUSE Linux 8.x lub nowszy,
Solaris 2.5 lub nowszy
inne Novell 5.1 lub nowszy,
IBM AIX 3.2.5 lub nowszy 1,
MPE-iX,
Citrix MetaFrame Server

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4730f, akcesoria i instrukcja instalacji faksu analogowego, kabel zasilania, nakładka na panel sterowania, cztery wkłady drukujące (czarny, błękitny, purpurowy i żółty), sterowniki i dokumentacja oraz materiały informacyjne i szkoleniowe na CD, dokumentacja w formie drukowanej (podręczna instrukcja obsługi, plakat z instrukcją obsługi, ulotka z informacjami o telefonicznym wsparciu użytkownika)
software	instalator do systemów Windows 2000 (i nowszych), x86 i x64, Instalator do systemu Mac OS 10.2 i nowszych

Inne

panel sterowania	przyciski sterowania zadaniem, klawiatura numeryczna, kontrolki LED
wyświetlacz LCD	dotykowy wyświetlacz graficzny
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------