



## HP - Color LaserJet CM4730fsk MFP (CB482A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - fuser (Q7503A) fuser 1 274.54 zł

### AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A) zszywki 204.32 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.41</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.55</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>48.84</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>14.92</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do <b>12000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do <b>12000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>448 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>576 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>175000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>RISC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>533 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>67 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do <b>600x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>11</b> sekund A4 w czerni
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>165</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>4.2</b> mm dolny <b>4.2</b> mm lewy <b>4.2</b> mm prawy <b>4.2</b> mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6</b> kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. <b>3</b> s/stronę A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	<b>256</b> poziomów

automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 1600 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy ze zszczywaczem
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, zwykły, wstępnie zadrukowany, papier firmowy, dziurkowany, typu bond, z wtórnego przerobu, kolorowy, cienki, średni, gruby, bardzo gruby, szorstki, błyszczący, gruby o wysokim połysku, odporny na rozrywanie folia do przezroczcy, etykiety,

	<b>koperty, kartony</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4, A5, B5, B5 (JIS), C5, DL, D Postcard (JIS), Executive (JIS), 16k</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 6 PCL 5c</b>
<b>emulacja</b>	<b>Postscript 3</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 wbudowany serwer druku HP <b>Ethernet</b> Jetdirect wolne gniazdo <b>EIO</b> <b>FIH</b> (Foreign Interface Harness)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	wewnętrzne i zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect, <b>Ethernet</b> ezprzewodowe serwery druku <b>wireless</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>900</b> mm głębokość <b>815</b> mm wysokość <b>1636</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>124</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>169.3</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>1106</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>639</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>1153</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>17</b> °C max <b>25</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 220-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>615</b> W
<b>tryb zmniejszonego poboru mocy</b>	<b>nie</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003 Windows Vista, Windows Vista Premium, Windows 2003 64-bit, XP 64-bit</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 9.x lub nowszy, Mac OS X 10.1 lub nowszy</b>
<b>UNIX</b>	<b>OS/2, UNIX, Linux, RED HAT Linux 7.x lub nowszy,</b>

SUSE Linux 8.x lub nowszy,  
Solaris 2.5 lub nowszy  
inne Novell 5.1 lub nowszy,  
IBM AIX 3.2.5 lub nowszy 1,  
MPE-iX,  
Citrix MetaFrame Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4730fsk, akcesoria i instrukcja instalacji faksu analogowego, kabel zasilania, nakładka na panel sterowania, cztery wkłady drukujące (czarny, błękitny, purpurowy i żółty), sterowniki i dokumentacja oraz materiały informacyjne i szkoleniowe na CD, dokumentacja w formie drukowanej (podręczna instrukcja obsługi, plakat z instrukcją obsługi, ulotka z informacjami o telefonicznym wsparciu użytkownika)
software	instalator do systemów Windows 2000 (i nowszych), x86 i x64, Instalator do systemu Mac OS 10.2 i nowszych

## Inne

---

panel sterowania	przyciski sterowania zadaniem, klawiatura numeryczna, kontrolki LED
wyświetlacz LCD	dotykowy wyświetlacz graficzny
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------