



## HP - Color LaserJet CM6030F (CE665A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB390A (black) 825A	tonery	384.45 zł
HP - bęben CB384A (black) 824A	bębny	490.77 zł
HP - zespół przenoszący (CB463A)	jednostki transferu	1 235.61 zł
HP - bęben CB387A (magenta) 824A	bębny	1 260.04 zł
HP - bęben CB385A (cyan) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - bęben CB386A (yellow) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - fuser (CB458A)	fusery	1 707.50 zł
HP - toner CB381A (cyan) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB382A (yellow) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB383A (magenta) 824A	tonery	2 018.48 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 19500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	Mikroprocesor 64-bitowy PMC-Sierra RM7965
szybkość procesora	835 MHz
poziom hałasu	max 73 dB (aktywność/kopiowanie lub skanowanie)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 31 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15.5 sekund z trybu gotowości
czas nagrzewania	do 124.3 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 4.2 mm dolnym 4.2 mm lewym 4.2 mm prawym 4.2 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 13 s/stronę A4
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier bond papier ekologiczny papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze błyszczący papier odporny na rozrywanie papier szorstki folie etykiety koperty karton
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4

A5  
A6  
RA3  
Super A3  
B4 (JIS)  
B5 (JIS)  
B6 (JIS)  
8K  
16K  
pocztówki D postcard  
koperty

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6
emulacja	Postscript 2 Postscript 3
czcionki i znaki	Zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed EIO 1 wolne gniazdo Ethernet port wbudowanego serwera druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet RJ-11 FIH port Foreign Interface Harness gniazdo PCI Express
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect EIO, Ethernet zewnętrzne serwery druku HP Jetdirect wireless bezprzewodowy serwer druku, adapter do drukarki

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 935 mm głębokość 800 mm wysokość 1210 mm
waga produktu (netto)	ok. 144.91 kg
waga w opakowaniu	ok. 159.96 kg
szerokość produktu	704 mm
głębokość produktu	673 mm
wysokość produktu	988 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-240V) Napięcie wejściowe 110–127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 A; 220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A
zużycie energii	średnio 920 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030f, zestaw płyt CD (sterowniki, podręcznik użytkownika), płyta CD z wersją próbną oprogramowania Digital Sending Software (DSS), instrukcja uruchomienia, plakat z instrukcją obsługi, ulotka z informacjami o telefonicznym wsparciu użytkownika, kable zasilania, kabel do faksu, nakładki na panel sterowania oraz wkłady drukujące (błękitny, purpurowy, żółty i czarny)
software	sterowniki drukarki i program instalacyjny na płycie CD: uniwersalny instalator HP, instalator internetowy HP, uniwersalne sterowniki HP, kreator instalacji HP, pliki PostScript Printer Description (PPD), Printer Dialog Extensions (PDE), HP Printer Utility do stosowania z komputerami Macintosh

## Inne

---

panel sterowania	5 kontrolki LED, 10 klawiszy numerycznych,
wyświetlacz LCD	dotykowy wyświetlacz graficzny rozdzielczość 640x240
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------