



HP - Color LaserJet CP1515n (CC377A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CB541A (cyan) 125A	tonery	377.93 zł
HP - toner CB542A (yellow) 125A	tonery	377.93 zł
HP - toner CB543A (magenta) 125A	tonery	377.93 zł
HP - toner CB540A (black) 125A	tonery	419.11 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CB540, CRG716 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB541, CRG716 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB543, CRG716 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CB542, CRG716 (yellow) LAM	tonery	97.92 zł
Printé - toner zamiennik CB541A (cyan) PRI	tonery	115.93 zł
Printé - toner zamiennik CB542A (yellow) PRI	tonery	115.93 zł
Printé - toner zamiennik CB543A (magenta) PRI	tonery	115.93 zł
Printé - toner zamiennik CB540A (black) PRI	tonery	155.16 zł
Lambda - toner zamiennik CB541A (cyan) LAM	tonery	184.50 zł
Lambda - toner zamiennik CB542A (yellow) LAM	tonery	184.50 zł
Lambda - toner zamiennik CB543A (magenta) LAM	tonery	184.50 zł
Black Point - toner zamiennik CB540A, CRG716B (black) BP	tonery	319.76 zł
Black Point - toner zamiennik CB541A, CRG716C (cyan) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB542A, CRG716Y (yellow) BP	tonery	326.96 zł
Black Point - toner zamiennik CB543A, CRG716M (magenta) BP	tonery	326.96 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	100.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	21.48 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Motorola ColdFire V5x
szybkość procesora	450 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	96 MB
maksymalna pamięć	352 MB
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min tryb normal
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min tryb normal
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 25.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 3.5 mm dolny 3.5 mm lewy 3.5 mm

prawy 3.5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki folia, etykiety, koperty, kartony
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 598 mm głębokość 498 mm wysokość 367 mm
waga produktu (netto)	ok. 18.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.5 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	254 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 20 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz); 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
zużycie energii	średnio 295 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista Ready
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.2.8, 10.3, 10.4 lub nowszej

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet CP1515n, kabel zasilania, podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, 4 startowe kasety HP Color LaserJet (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) z tonerem HP ColorSphere o średniej wydajności 750 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798)
software	plyta CD (zawiera instrukcję użytkownika i oprogramowanie drukarki) sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), narzędzie Toolbox do konfiguracji, oprogramowanie In-House Marketing Resource

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------