



## HP - Color LaserJet CP3505 (CB441A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner Q7583A (magenta) 503A	tonery	974.76 zł
----------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik Q7581A (cyan) BP	tonery	214.20 zł
Black Point - toner zamiennik Q7582A (yellow) BP	tonery	214.20 zł
Black Point - toner zamiennik Q7583A (magenta) BP	tonery	214.20 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>12.94</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.81</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>61.8</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>14.52</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolor</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Motorola Coldfire wersja 5x</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>450</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>65000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do cyan <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do cyan <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>6000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>256</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>66</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>21</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>21</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>12.5</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>marginesy</b>	górný <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
--	-------------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 120 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier :</b> typu bond kolorowy błyszczący firmowy zwykły, wstępnie zadrukowany dziurkowany ekologiczny szorstki odporny na rozrywanie etykiety koperty kartony folia do przezroczy zdefiniowane przez użytkownika
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 B5 (JIS) C5 DL Executive (JIS)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5
emulacja	Postscript 3 PDF 1.4
czcionki i znaki	zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284 EIO

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 27.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 30.1 kg
szerokość produktu	413 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	430 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC 110-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>465 W</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Windows Server 2003 Windows Vista</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.2.8, 10.3, 10.4</b>
<b>inne</b>	<b>RED HAT Linux 6.x, 7.x; SUSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (tylko systemy SPARC); IBM AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Color LaserJet CP3505, w zestawie instrukcja instalacji, sterowniki i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik wejściowy na 250 arkuszy; zawiera również kabel Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2) oraz zainstalowane fabrycznie kasety z tonerem HP ColorSphere o dużej pojemności do drukarek HP Colour LaserJet: w kolorze czarnym oraz w kolorach błękitnym, purpurowym i żółtym</b>
<b>software</b>	<b>CD ze sterownikami</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------