



HP - Color LaserJet CP3525N (CC469A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE254A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	88.33 zł
HP - toner CE250A (black) 504A	tonery	775.70 zł
HP - fuser (CE506A)	fusery	877.91 zł
HP - toner CE250X (black) 504X	tonery	1 125.43 zł
HP - toner CE251A (cyan) 504A	tonery	1 523.00 zł
HP - toner CE252A (yellow) 504A	tonery	1 523.00 zł
HP - toner CE253A (magenta) 504A	tonery	1 523.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE250X (black) PRI	tonery	158.73 zł
Printé - toner zamiennik CE253A (magenta) PRI	tonery	176.57 zł
Printé - toner zamiennik CE251A (cyan) PRI	tonery	194.40 zł
Printé - toner zamiennik CE252A (yellow) PRI	tonery	194.40 zł
Lambda - toner zamiennik CE251A (cyan) LAM	tonery	241.10 zł
Lambda - toner zamiennik CE252A (yellow) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE253A (magenta) LAM	tonery	286.64 zł
Lambda - toner zamiennik CE250X (black) LAM	tonery	316.52 zł
Black Point - toner zamiennik CE250A (black) BP	tonery	416.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE251A (cyan) BP	tonery	483.05 zł
Black Point - toner zamiennik CE252A (yellow) BP	tonery	483.05 zł
Black Point - toner zamiennik CE253A (magenta) BP	tonery	483.05 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Motorola Coldfire V5x
szybkość procesora	515 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund

automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	5 mm
	5 mm
	5 mm
	5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 96 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący) folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, nieprzejrzysta folia
obsługiwane formaty nośników	letter, legal, executive, A4, A5, B5 (JIS), koperty (Nr 10, Monarch (7 3/4), C5, B5, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6
emulacja	Postscript 3 bezpośredni druk PDF 1.4 wersja
czcionki i znaki	Zestaw 80 czcionek HP (oraz grecka, hebrajska, cyrylica i arabska)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet jedno dostępne gniazdo EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	przez EIO wireless karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11b/g (J8007G — Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g)

	przez EIO Ethernet IPSec (J7961G — serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX DLC/LLC AppleTalk Auto-IP Apple Bonjour NDS Bindery NCP Telnet SLP IGMP BOOTP/DHCP WINS SNMP HTTP

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 755 mm głębokość 600 mm wysokość 530 mm
waga produktu (netto)	ok. 32.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 39 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	491 mm
wysokość produktu	358 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
zużycie energii	średnio 643 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Color LaserJet CP3525n, cztery zainstalowane fabrycznie próbne wkłady drukujące HP Color LaserJet z tonerem HP ColorSphere o wydajności około 3000 stron w czerni i 3000 stron w kolorze, zestaw do zbierania tonera, wbudowany serwer wydruków HP Jetdirect z kartą Gigabit Ethernet, zestaw startowy HP Marketing, dołączana dokumentacja (instrukcja rozpoczęcia pracy), kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (podajnik 1), podajnik na 250 arkuszy (poda
software	programy sterujące i dokumentacja na płycie CD, oprogramowanie dla systemu Microsoft Windows: Desktop SureSupply, HP Update Macintosh: oprogramowanie sterownika HP Postscript 3 (4.3.1) i HP Printer Utility do Mac OS X

Inne

panel sterowania	czterowierszowy kolorowy wyświetlacz graficzny, 3 diody sygnalizacyjne (Attention (Uwaga), Data (Dane), Ready (Gotowość)), 7 przycisków (Help (Pomoc), Menu (Menu), OK (OK), Stop (Zatrzymaj), Back (Wstecz), Down (W dół), Up (W górę))
------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------