



# HP - Color LaserJet Enterprise CP4025DN (CC490A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE265A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	131.11 zł
HP - toner CE260A (black) 647A	tonery	905.71 zł
HP - fuser (CE247A)	fusery	928.45 zł
HP - zespół przenoszący (CE249A)	jednostki transferu	1 388.51 zł
HP - toner CE261A (cyan) 648A	tonery	1 641.66 zł
HP - toner CE262A (yellow) 648A	tonery	1 641.66 zł
HP - toner CE263A (magenta) 648A	tonery	1 641.66 zł

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE260A (black) BP	tonery	424.31 zł
Black Point - toner zamiennik CE261A (cyan) BP	tonery	490.18 zł
Black Point - toner zamiennik CE262A (yellow) BP	tonery	490.18 zł
Black Point - toner zamiennik CE263A (magenta) BP	tonery	490.18 zł

## Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>10.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>4.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>55.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>18.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Intel LE80578</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 54 dB</b>

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 35 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 35 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 9.5 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 9.5 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginiesy</b>	<b>górny 4.3 mm dolny 4.3 mm lewy 4.3 mm</b>

**Obsługa Nośników**

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze błyszczący karton papier formatu pocztówkowego błyszczący papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki folie kolorowe etykiety papier firmowy koperty folie nieprzejryste
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) koperty (C5, B5, C6, DL ISO) 16K pocztówki

**Języki i Emulacje**

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PDF (bezpośredni druk plików PDF, wer. 1.4)
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	93 wbudowane czcionki TrueType skalowalne wewnętrznie w HP PCL i emulacji HP Postscript Level 3

**Komunikacja**

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) Gniazdo EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość: 746 mm głębokość: 644 mm wysokość: 549 mm
waga produktu (netto)	ok. 38.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 44 kg
szerokość produktu	540 mm (765 mm z rozłożonym podajnikiem)
głębokość produktu	522 mm
wysokość produktu	420 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 30 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 740 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32-/64-bitowy), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (IPv6 obsługiwany tylko w systemach Windows 2003, Windows XP Professional i Windows XP Home)
Mac OS	Mac OS X v 10.3 lub nowszy,
UNIX	Linux Red Hat Linux 7.x lub nowszy, SuSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris 2,5 lub nowszy (SPARC) (tylko systemy SPARC), (patrz <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
inne	Novell NetWare 5.1 lub nowszy, SAP HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, AIX 3,2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 i 4.5, Citrix XenApp Server 5.0,

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka, kabel zasilania, Uniwersalny podajnik na 100 ark., Podajnik na 500 ark., Wbudowany serwer druku, HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet, Kasety z czarnym tonerem o wydajności do 8500 stron do drukarki HP LaserJet, Kasety z błękitnym, żółtym i purpurowym tonerem HP ColorSphere o wydajności do 11 000 stron do drukarek HP Color LaserJet, Instrukcja instalacji sprzętu i oprogramowania, Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją, Moduł automatycznego druku dwustronnego
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej 5,16 cm (2,03"), 64 x 160 pikseli
------------------	---

## Gwarancja

---

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------