



HP - Color LaserJet CP6015DN (Q3932A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - bęben CB384A (black) 824A	bębny	490.77 zł
HP - zespół przenoszący (CB463A)	jednostki transferu	1 235.61 zł
HP - bęben CB387A (magenta) 824A	bębny	1 260.04 zł
HP - bęben CB385A (cyan) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - bęben CB386A (yellow) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - fuser (CB458A)	fusery	1 707.50 zł
HP - toner CB381A (cyan) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB382A (yellow) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB383A (magenta) 824A	tonery	2 018.48 zł

AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)	zszywki	204.32 zł
-------------------------------------	---------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PMC
szybkość procesora	835 MHz
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 41 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 41 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 140 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier ekologiczny (z wtórnego przerobu) papier odporny na rozrywanie koperty etykiety karton folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 B4 (JIS) B5 B5 (JIS) B6 C5 DL pocztówki (JIS) Executive baner

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 2x EIO
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) Ethernet wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 630n LPT karta HP 1284B do portu równoległego wireless zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 900 mm głębokość 800 mm wysokość 860 mm
waga produktu (netto)	ok. 86.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 103.2 kg
szerokość produktu	704 mm
głębokość produktu	635 mm
wysokość produktu	580 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 25 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie wejściowe 100 – 127 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 – 240 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio 1195 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows 2003 64-bitowy, Windows XP 64-bitowy, Windows Vista, Windows Vista 64-bitowy
Mac OS	Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy;
UNIX	RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC)
inne	Novell 5.1 lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet CP6015dn, zainstalowane fabrycznie, w pełni wydajne kasety z tonerem HP ColorSphere — czarnym o wydajności 16 500 stron oraz błękitnym, purpurowym i żółtym o wydajności 21 000 stron (według standardów ISO), zainstalowane fabrycznie bębny obrazowe o wydajności 35 000 stron do kolorów czarnego, błękitnego, żółtego i purpurowego, zainstalowana gigabitowa karta sieciowa i wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, w opakowaniu dokumentacja (podręcznik uruchomienia), kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i jeden dodatkowy podajnik na 500 arkuszy, adapter blokady do stosowania z blokadami innych producentów, na przykład Kensington
software	sterowniki i dokumentacja na dysku CD

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	---------------------------------