



## HP - Color LaserJet CP6015N (Q3931A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - bęben CB384A (black) 824A	bębny	490.77 zł
HP - zespół przenoszący (CB463A)	jednostki transferu	1 235.61 zł
HP - bęben CB387A (magenta) 824A	bębny	1 260.04 zł
HP - bęben CB385A (cyan) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - bęben CB386A (yellow) 824A	bębny	1 380.04 zł
HP - fuser (CB458A)	fusery	1 707.50 zł
HP - toner CB381A (cyan) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB382A (yellow) 824A	tonery	2 018.48 zł
HP - toner CB383A (magenta) 824A	tonery	2 018.48 zł

### AKCESORIA

HP - zasobnik ze zszywkami (C8091A)	zszywki	204.32 zł
-------------------------------------	---------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	39.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	13.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	PMC
szybkość procesora	835 MHz
miesięczne obciążenie	do 175000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 41 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 41 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

**Obsługa Nośników**

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	5
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 600 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 2100 arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 99 mm max 320 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 140 mm max 457 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier błyszczący</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier błyszczący</b> (do obrazów o wysokim połysku) <b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier zwykły</b> <b>papier ekologiczny</b> (z wtórnego przerobu) <b>papier odporny na rozrywanie</b> <b>koperty</b> <b>etykiety</b> <b>karton</b> <b>folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>B6</b> <b>C5</b> <b>DL</b> <b>pocztówki (JIS)</b> <b>Executive</b> <b>baner</b>

**Języki i Emulacje**

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 6</b>
<b>emulacja</b>	<b>Postscript 3</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica)</b>

**Komunikacja**

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 Hi-Speed</b> <b>Ethernet</b> <b>2x EIO</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Ethernet</b> wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 635n z obsługą protokołów IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) <b>Ethernet</b> wewnętrzny serwer druku HP Jetdirect 630n <b>LPT</b> karta HP 1284B do portu równoległego <b>wireless</b> zewnętrzny serwer druku HP Jetdirect ew2400 do bezprzewodowej sieci 802.11g i sieci Fast Ethernet

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>900</b> mm głębokość <b>800</b> mm wysokość <b>860</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>86.2</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>103.2</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>704</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>635</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>580</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>17</b> °C max <b>25</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b> Napięcie wejściowe 100 – 127 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 – 240 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>1195</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows 2003 64-bitowy, Windows XP 64-bitowy, Windows Vista, Windows Vista 64-bitowy
<b>Mac OS</b>	Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy;
<b>UNIX</b>	RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC)
<b>inne</b>	Novell 5.1 lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame Server

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	drukarka HP Color LaserJet CP6015n, zainstalowane fabrycznie, w pełni wydajne kasety z tonerem HP ColorSphere — czarnym o wydajności 16 500 stron oraz błękitnym, purpurowym i żółtym o wydajności 21 000 stron (według standardów ISO), zainstalowane fabrycznie bębny obrazowe o wydajności 35 000 stron do kolorów czarnego, błękitnego, żółtego i purpurowego, zainstalowana gigabitowa karta sieciowa, w opakowaniu dokumentacja (podręcznik uruchomienia), kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i jeden dodatkowy podajnik na 500 arkuszy, adapter blokady do stosowania z blokadami innych producentów, na przykład Kensington
<b>software</b>	sterowniki i dokumentacja na dysku CD

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>12 miesięcy</b> - w serwisie
----------------	---------------------------------