



HP - Color LaserJet Enterprise CP4525XH (CC495A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE265A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	131.11 zł
HP - toner CE260A (black) 647A	tonery	905.71 zł
HP - fuser (CE247A)	fusery	928.45 zł
HP - zespół przenoszący (CE249A)	jednostki transferu	1 388.51 zł
HP - toner CE260X (black) 649X	tonery	1 432.68 zł
HP - toner CE261A (cyan) 648A	tonery	1 641.66 zł
HP - toner CE262A (yellow) 648A	tonery	1 641.66 zł
HP - toner CE263A (magenta) 648A	tonery	1 641.66 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE260A (black) BP	tonery	424.31 zł
Black Point - toner zamiennik CE261A (cyan) BP	tonery	490.18 zł
Black Point - toner zamiennik CE262A (yellow) BP	tonery	490.18 zł
Black Point - toner zamiennik CE263A (magenta) BP	tonery	490.18 zł
Black Point - toner zamiennik CE260X (black) BP	tonery	740.46 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	53.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	17.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
typ procesora	Intel LE80578
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 8500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 17000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.5 sekund

automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.3 mm dolny 4.3 mm lewy 4.3 mm prawy 4.3 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 2100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	folie (kolorowa) etykiety papier firmowy (papeteria firmowa) koperty folie (nieprzezroczysta) papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier bond papier ekologiczny papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący (o średniej gramaturze) papier błyszczący (o wysokiej gramaturze) papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący (o bardzo wysokiej gramaturze) karton (formatu pocztówkowego błyszczący) papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier kolorowy papier szorstki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) koperty (C5, B5, C6, DL ISO) pocztówki 16K pocztówki D Postcard

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF
czcionki i znaki	93 wbudowane czcionki TrueType skalowalne wewnętrznie w HP PCL i emulacji HP Postscript Level 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet EIO

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet serwer druku HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934G Ethernet serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G LPT karta HP 1284B do portu równoległego J7972G wireless bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J8007G wireless bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A
---	--

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 856 mm głębokość 760 mm wysokość 1343 mm
waga produktu (netto)	ok. 64.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 82.5 kg
szerokość produktu	662 mm
głębokość produktu	651 mm
wysokość produktu	964 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie wejściowe 100 – 127 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 – 240 V (-10 /+10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
zużycie energii	średnio 740 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (obługa IPv6 tylko w systemach Windows 2003, Windows XP Professional i Windows XP Home, protokół IPsec w IPv4 obsługiwany tylko w systemach Windows 2003, Windows XP Professional i Windows XP Home), Windows 2003 i 2008 Terminal Services
Mac OS	Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6,
UNIX	Linux (patrz http://www.hplip.net), Red Hat Linux 7.x lub nowszy, SuSE Linux 8.x lub nowszy, Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC)
inne	Novell NetWare 5.1 lub nowszy, SAP, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 i 4.5, Citrix XenApp Server 5.0,

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka; kabel zasilania, dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy,
-----------------	--

4 podajniki papieru na 500 arkuszy,
wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet,
Kaseta z czarnym tonerem o wyda
kasety z błękitnym,
żółtym i purpurowym tonerem HP ColorSphere o wydajności ok. 11 000 stron do drukarek HP Color LaserJet,
instrukcja instalacji sprzętu i oprogramowania
software pyta CD ze sterownikami i dokumentacją

Inne

panel sterowania	ekran LCD o przekątnej 5,16 cm i rozdzielczości 64 x 160 pikseli, 4-wierszowy kolorowy wyświetlacz panelu sterowania, 7 przycisków na panelu frontowym (Menu, Select, Stop, Back/Exit, Help, strzałka w górę i strzałka w dół), 3 lampki kontrolne statusu LED (Attention, Data, Ready), rozszerzona pomoc z animowaną grafiką
------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------