



HP - Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE980A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.72 zł
HP - toner CE270A (black) 650A	tonery	1 402.20 zł
HP - toner CE271A (cyan) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE272A (yellow) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE273A (magenta) 650A	tonery	2 281.82 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CE270A.No650Abk (black) ECO	tonery	318.57 zł
Ecojet - toner zamiennik CE271A.No650Ac (cyan) ECO	tonery	318.57 zł
Ecojet - toner zamiennik CE273A.No650Am (magenta) ECO	tonery	318.57 zł
Black Point - toner zamiennik CE270A (black) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE271A (cyan) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE272A (yellow) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE273A (magenta) BP	tonery	556.11 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE860A)	akcesoria	1 646.53 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	10.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
typ procesora	Intel X86-VR
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 13500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	8 GB
poziom hałasu	max 66 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 850 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1350 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 470 mm
obsługiwane rodzaje nośników	koperty etykiety karton folie papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący (papier do obrazów o wysokim połysku) papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier ekologiczny papier odporny na rozrywanie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 B5 (JIS) C5 DL Super A3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w serwisie internetowym) HP PCL 6
emulacja	Postscript 3 PDF (wersja 1.4)105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL,
czcionki i znaki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL 92 czcionki skalowalne wewnątrz w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet
wireless bezprzewodowa karta sieciowa LAN 802.11b/g,

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 995 mm głębokość 767 mm wysokość 822 mm
waga produktu (netto)	ok. 53.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 85 kg
szerokość produktu	544 mm
głębokość produktu	586 mm
wysokość produktu	465 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) napięcie wejściowe: 220–240 V (-10/+6%), 50/60 Hz (+/-2 Hz).
zużycie energii	średnio 620 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 32- i 64-bitowy, Windows Vista 32- i 64-bitowy, Windows XP 32- i 64-bitowy (z dodatkiem SP2 lub nowszym), Windows Server 2008 32- i 64-bitowy oraz 2008 R2 Edition, Windows Server 2003 32- i 64-bitowy
Mac OS	Mac OS X wersja v10.4 i nowsze
UNIX	Linux, UNIX, typy urządzeń SAP (patrz http://www.hplip.net);
inne	Citrix® i Windows® Terminal Services (patrz artykuły przeglądowe dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/upd , karta Dokumentacja) Novell (patrz http://www.novell.com/iprint);

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka HP Color LaserJet CP5525n, kasety z tonerem (po 1 z każdego koloru: czarny, błękitny, purpurowy, żółty), podajnik papieru 2 na 250 ark. do drukarek HP Color LaserJet, podajnik papieru 3 na 500 ark. do drukarek HP Color LaserJet, dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające), kabel zasilający
software	plyty CD z oprogramowaniem urządzenia i elektronicznym przewodnikiem użytkownika,

Inne

panel sterowania	4-wierszowy kolorowy, graficzny i tekstowy wyświetlacz LCD panelu sterowania o przekątnej 5,2 cm, 7 przycisków sterowania (Menu, Select, Stop, Back/Exit, Help, strzałka w górę i strzałka w dół), 3 diody LED statusu (Attention, Data, Ready), rozszerzona pomoc z animowaną grafiką, niezależny port USB z osłoną
------------------	--

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie