



HP - Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - pojemnik na zużyty toner (CE980A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	148.72 zł
HP - zespół przenoszący (CE516A)	jednostki transferu	1 350.98 zł
HP - toner CE270A (black) 650A	tonery	1 402.20 zł
HP - toner CE271A (cyan) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE272A (yellow) 650A	tonery	2 281.82 zł
HP - toner CE273A (magenta) 650A	tonery	2 281.82 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE270A (black) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE271A (cyan) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE272A (yellow) BP	tonery	556.11 zł
Black Point - toner zamiennik CE273A (magenta) BP	tonery	556.11 zł

AKCESORIA

HP - bezprzewodowy serwer druku USB Jetdirect 2700w (J8026A)	akcesoria	1 339.15 zł
HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE860A)	akcesoria	1 646.53 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	56.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 13500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 13500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	8 GB (SSD)
poziom hałasu	max 64.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 850 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 470 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze błyszczący papier do druku obrazów o wysokim połysku papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy papier odporny na rozrywanie etykiety karton folie koperty papier powlekany
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A4-R A5 A6 RA3 SRA3 RA4 SRA4 B4 (JIS) B5 (JIS) B6 (JIS) 8K 16K koperty (B5, C5, C6, DL) kartki pocztowe

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c (sterownik HP PCL 5c dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu) PDF (bezpośredni druk plików ver. 1.4) AirPrint
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL PCL 92 czcionki skalowalne wewnątrz w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR) 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	3x USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000T) 2x USB Host (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (HP Smart - tylko iOS)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	714 mm
głębokość opakowania	730 mm
wysokość opakowania	718 mm
waga produktu (netto)	ok. 52.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 62.7 kg
szerokość produktu	544 mm (maks. 840 mm)
głębokość produktu	586 mm (maks. 975 mm)
wysokość produktu	465 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 677.41 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit)
Mac OS	Mac OS X wersja 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion
UNIX	Linux (hplip.net)
inne	Android

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M750dn, cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~13 500 stron w czerni i ~15 000 stron w kolorze), zestaw do zbierania tonera, podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, podajnik 3 na 500 arkuszy, port USB do drukowania natychmiastowego, wbudowany automatyczny druk dwustronny, płyty CD z oprogramowaniem urządzenia i podręcznikiem użytkownika, dokumentacja (w tym instrukcje wprowadzające), przewód zasilania
software	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6; Łącze sieciowe do oprogramowania Mac (instalator Mac); Instalator Windows

Inne

panel sterowania	Kolorowy, 4-wierszowy wyświetlacz CGD o przekątnej 5,2
------------------	--

cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta