



HP - Color LaserJet Pro 4202DW (4RA88F)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 599.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W2200A (black) 220A	tonery	406.31 zł
HP - toner W2201A (cyan) 220A	tonery	487.85 zł
HP - toner W2202A (yellow) 220A	tonery	487.85 zł
HP - toner W2203A (magenta) 220A	tonery	487.85 zł
HP - toner W2200X (black) 220X	tonery	832.55 zł
HP - toner W2201X (cyan) 220X	tonery	1 027.12 zł
HP - toner W2202X (yellow) 220X	tonery	1 027.12 zł
HP - toner W2203X (magenta) 220X	tonery	1 027.12 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 550 arkuszy (28N93A)	akcesoria	922.50 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	67.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	67.11 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 10.2 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	Górny: 4.23 mm Dolny: 4.23 mm Lewy: 4.23 mm Prawy: 4.23 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ² (w przypadku błyszczących papierów fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych)
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk (podajnik 2)
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier błyszczący papier firmowy papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki pocztówki etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K 100 x 150 mm Oficio kartki pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS) koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e PDF URF PWG Raster Native Office
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	111 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) USB Host (2.0) Ethernet (10/100/1000 Base-TX) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacje mobilne, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	497 mm
głębokość opakowania	379 mm
wysokość opakowania	583 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.33 kg
waga w opakowaniu	ok. 19 kg
szerokość produktu	421 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	288 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows Client OS
Mac OS	macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey
UNIX	SAP, Novell, UNIX, Citrix, Linux
inne	Windows Server, Android, Chrome OS

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa HP Color LaserJet Pro 4202dw, 4 fabrycznie zainstalowane startowe wkłady z tonerem HP LaserJet (czarny: do 1200 stron Błękitny, purpurowy, żółty: do 1000 stron), Dokumentacja w pudełku (instrukcja obsługi, karta instalacyjna), ulotka dot. przepisów, Przewód zasilający, Przewód USB
software	Oprogramowanie drukarki HP jest dostępne na stronie https://www.hp.com/support

Inne

panel sterowania	4-wierszowy wyświetlacz LCD z pokrętką wciskaną do wyboru menu
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------