



HP - Color LaserJet Pro CP1525nw (CE875A)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE321A (cyan) 128A	tonery	383.16 zł
HP - toner CE322A (yellow) 128A	tonery	383.16 zł
HP - toner CE323A (magenta) 128A	tonery	383.16 zł
HP - toner CE320A (black) 128A	tonery	402.75 zł
HP - toner CE320AD (2x black) 128A	tonery	741.92 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE320A (black) nr 128A PRI	tonery	67.16 zł
Printé - toner zamiennik CE321A (cyan) nr 128A PRI	tonery	67.16 zł
Printé - toner zamiennik CE322A (yellow) nr 128A PRI	tonery	67.16 zł
Printé - toner zamiennik CE323A (magenta) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik CE320 (black) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CE321 (cyan) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CE322 (yellow) LAM	tonery	91.39 zł
Lambda - toner zamiennik CE323 (magenta) LAM	tonery	91.39 zł
Black Point - toner zamiennik CE321A (cyan) BP	tonery	310.35 zł
Black Point - toner zamiennik CE322A (yellow) BP	tonery	310.35 zł
Black Point - toner zamiennik CE323A (magenta) BP	tonery	310.35 zł
Black Point - toner zamiennik CE320A (black) BP	tonery	313.67 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	106.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 750 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do 1300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku broszur papier kolorowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny podstawowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
-----------------------------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 21.2 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	254 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2
---------	--

Mac OS Mac OS X v 10.5.8

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie