



HP - Color LaserJet Professional CP5225 (CE710A)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto
5 079.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE740A (black) 307A	tonery	805.60 zł
HP - toner CE742A (yellow) 307A	tonery	1 438.95 zł
HP - toner CE741A (cyan) 307A	tonery	1 510.99 zł
HP - toner CE743A (magenta) 307A	tonery	1 510.99 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CE740A (black) BP	tonery	662.92 zł
Black Point - toner zamiennik CE741A (cyan) BP	tonery	796.09 zł
Black Point - toner zamiennik CE742A (yellow) BP	tonery	903.15 zł
Black Point - toner zamiennik CE743A (magenta) BP	tonery	903.15 zł

AKCESORIA

HP - podajnik papieru na 500 arkuszy (CE860A)	akcesoria	1 646.53 zł
---	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	39.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
typ procesora	Motorola ColdFire V5x
szybkość procesora	540 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron (A4)
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	448 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min (do 10 str.min - A3)
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min (do 10 str.min - A3)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 17 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 4.23 mm dolny 4.23 mm

lewy 4.23 mm
prawy 4.23 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 457 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond papier broszurowy papier kolorowy papier błyszczący papier firmowy papier fotograficzny papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki karton folie błyszczące folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 RA3 SRA3 B4 B5 100 x 150 mm koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	84 skalowalnych czcionek TrueType

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g J8021A)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	718 mm
głębokość opakowania	702 mm
wysokość opakowania	478 mm
waga produktu (netto)	ok. 40.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 43 kg
szerokość produktu	545 mm (maks. 862 mm)
głębokość produktu	599 mm (maks. 1066 mm)
wysokość produktu	338 mm (maks. 370 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 440 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7 (tylko uniwersalny sterownik druku HP)
Mac OS	Mac OS X w wersji v10.3, v10.4 lub nowszej
UNIX	Linux (patrz http://www.hpkip.net)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Color LaserJet Professional CP5225, kabel zasilania, instrukcja wprowadzająca, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją, zainstalowane fabrycznie kasety z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP ColorSphere do drukarek HP Color LaserJet, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy
software	Sterownik druku (HP PCL 6), program konfiguracyjny Toolbox FX, ostrzeżenia SNP i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD

Inne

panel sterowania	2-wierszowy wyświetlacz o długości 16 znaków z podświetleniem
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--