



Xerox - ColorQube 8570DN

Drukarki specjalistyczne - stałotrąmentowe / żelowe wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	stałotrąmentowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 4400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
miesięczne obciążenie	do 85000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałas	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x2400 dpi FinePoint
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x2400 dpi FinePoint
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 40 stron A4/min
czas wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 625 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2200 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
podajnik kopert (możliwość drukowania)	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folie, koperty, etykiety, papier błyszczący, papier o niestandardowym rozmiarze, dziurkowany,

obsługiwane formaty nośników	karty, karton #10 Commercial, #5 1/2, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, Koperta C5, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, rozmiary niestandardowe, koperta DL, Executive, Letter, Monarch, Statement
------------------------------	--

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5c PDF

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-TX Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless Opcjonalnie komunikacja bezprzewodowa: 802.11 b, g

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 673 mm głębokość 559 mm wysokość 540 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 34 kg
szerokość produktu	521 mm
głębokość produktu	406 mm
wysokość produktu	368 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100-240 V, 50-60 Hz;
zużycie energii	max 252 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 i nowszej
UNIX	UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x,
inne	Sun Microsystems Solaris 9,10,

Novell NetWare 5.x/6.x Open Enterprise Server,
IBM AIX 5,
HP-UX 11.0/11i,
Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express
Driver™, sterowniki druku Walk-Up

Zawartość Opakowania

hardware urządzenie ColorQube 8570,
zestaw kostek „Rainbow Pack” oraz załadowana kostka
każdego koloru (łącznie pojemność: 3000 na kolor),
zestaw konserwacyjny (10 000 stron2),
przewód zasilający
oprogramowanie i dokumentacja

Inne

certyfikaty Certyfikat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2, FCC
część 15 klasa A, dyrektywa niskonapięciowa
2006/95/WE, EN 60950-1, wydanie 2, dyrektywa zgodności
elektromagnetycznej 2004/108/WE, EN 55024, dyrektywa
ROHS 2002/95/WE, zgodność z przepisami 508,
kwalifikacja do programu ENERGY STAR®, GOST
EN55022 klasy A, zgodność z przepisami TAA
(konfiguracja Y)

zapisywanie prac na HDD opcja

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie