



Canon - Selphy CP780

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	73.31 zł
Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	127.61 zł

Parametry podstawowe

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	MMC mini SDHC miniSD Microdrive Memory Stick DUO Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Memory Stick Compact Flash RS-MMC SDHC SD MMCmobile HC MMCplus MMCplus xD-Picture Card Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) Memory Stick micro wymagany adapter (sprzedawany osobno) MMCmicro Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) microSDHC Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie) microSD Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x300 dpi
kolory	3 kolorowe atramenty z powłoką, 256 poziomów na kolor (24bitowa głębia koloru)
szybkość drukowania	ok. 47 sek. format pocztówki
tryby druku	wydruk wszystkich zdjęć, wydruk zdjęć w standardzie DPOF, układ dla ustalonego formatu, wydruk zdjęć legitymacyjnych, wydruk zdjęć z filmu wideo, wydruk pojedynczego zdjęcia, układ 2 zdjęć na stronie, 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie, wydruk arkusza z miniaturami
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników	format szeroki (100x200mm) format pocztówki (148 x 100mm) Naklejki mini 22,0 x 17,3 mm (8 naklejek na arkuszu) –
------------------------------	--

[KC-18IL]
Naklejki formatu karty kredytowej (86 x 54mm)
Format karty kredytowej (86 x 54mm)
Format L (119 x 89mm)

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	Komputer USB Złącze USB typu B w drukarce Aparat USB Złącze USB typu A w drukarce
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless WiFi IEEE 802.11b (w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i bezprzewodowej karty do drukarki WA-1E) bleetooth opcjonalny moduł Bluetooth BU-30 (drukowanie z niektórych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i urządzeń PDA)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1 kg
szerokość produktu	176 mm
głębokość produktu	132.6 mm
wysokość produktu	75.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC akumulator (opcjonalnie)
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP SP2-3, Windows Vista (w tym SP1)
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4 - 10.5

Inne

wyświetlacz LCD	2,5 calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z wielojęzycznym interfejsem użytkownika
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------