



Canon - Selphy CP800 - biała

Drukarki specjalistyczne - termosublimacyjne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - taśma KP-36IP (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	73.31 zł
Canon - taśma KP-108IN (cyan, magenta, yellow, black)	taśmy	127.61 zł

Parametry podstawowe

format	10x15
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick DUO Microdrive MMC MMC plus MMC (HC MMCplus) SD SDHC SDXC mini SD (wymagany adapter) mini SDHC (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) micro SDXC (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) mini SD (wymagany adapter) mini SDHC (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) micro SDHC (wymagany adapter) micro SDXC (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter)

Parametry Druku

rozdzielczość druku	300x300 dpi
szybkość drukowania	ok. 47 sek.
tryby druku	Wydruk wszystkich zdjęć, wydruk zdjęć w standardzie DPOF, układ dla ustalonego formatu, wydruk zdjęć legitymacyjnych, wydruk pojedynczego zdjęcia, układ 2 zdjęć na stronie, 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie, wydruk arkusza z miniatura wydruk wszystkich zdjęć wydruk zdjęć w standardzie DPOF układ dla ustalonego formatu wydruk zdjęć legitymacyjnych wydruk pojedynczego zdjęcia układ 2 zdjęć na stronie 4 zdjęć na stronie i 8 zdjęć na stronie wydruk arkusza z miniaturami układ losowy
wydruk bez marginesów	tak

Obsługa Nośników

obsługiwane formaty nośników	Format pocztówki 148 x 100mm [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN]
------------------------------	---

Format L **119 x 89mm** [KL-36IP]
Format karty kredytowej **86 x 54mm** [KC-36IP]
Naklejki mini **22 x 17.3 mm** (8 naklejek na arkuszu) –
[KC-18IL]

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (w przypadku aparatu Digital IXUS WIRELESS i bezprzewodowej karty do drukarki WA-1E) Bluetooth moduł Bluetooth BU-30 do drukowania ze zgodnych telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym i z urządzeń PDA

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1 kg
szerokość produktu	177 mm
głębokość produktu	134.6 mm
wysokość produktu	68.8 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC akumulator jako opcja (około 36+ odbitek w formacie pocztówkowym przy pełnym naładowaniu)
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista SP1-2, Windows XP SP3
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4 – 10.6

Inne

wyświetlacz LCD	2.5 " kolorowy wyświetlacz TFT z interfejsem użytkownika w wielu językach i możliwością wychyleni
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------