



Lexmark - CS417dn (28DC070)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (0C540X75G) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	69.30 zł
Lexmark - toner 71B20K0 (black) zwrotny	tonery	558.36 zł
Lexmark - toner 71B20Y0 (yellow) zwrotny	tonery	584.37 zł
Lexmark - toner 71B20C0 (cyan) zwrotny	tonery	585.12 zł
Lexmark - toner 71B20M0 (magenta) zwrotny	tonery	585.12 zł
Lexmark - toner 71B2HC0 (cyan) zwrotny	tonery	782.45 zł
Lexmark - toner 71B2HM0 (magenta) zwrotny	tonery	782.45 zł
Lexmark - toner 71B2HY0 (yellow) zwrotny	tonery	782.45 zł
Lexmark - toner 71B2HK0 (black) zwrotny	tonery	883.42 zł
Lexmark - bęben światłoczuły 70C0P00 (zestaw 4 sztuk: cyan, magenta, yellow, black) 700P	bębny	1 031.37 zł
Lexmark - zestaw obrazujący 70C0Z10 (black) 700Z1 zwrotny	bębny	1 275.73 zł
Lexmark - zestaw obrazujący 70C0Z50 (cyan, magenta, yellow, black) 700Z5 zwrotny	bębny	1 770.15 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 71B20K0 (black) BP	tonery	373.61 zł
Black Point - toner zamiennik 71B20C0 (cyan) BP	tonery	415.13 zł
Black Point - toner zamiennik 71B20M0 (magenta) BP	tonery	415.13 zł
Black Point - toner zamiennik 71B20Y0 (yellow) BP	tonery	415.13 zł
Black Point - toner zamiennik 71B2HK0 (black) BP	tonery	548.73 zł
Black Point - toner zamiennik 71B2HC0 (cyan) BP	tonery	549.47 zł
Black Point - toner zamiennik 71B2HM0 (magenta) BP	tonery	549.47 zł
Black Point - toner zamiennik 71B2HY0 (yellow) BP	tonery	549.47 zł

AKCESORIA

Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	81.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	50.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	2304 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1451 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 359.9 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety karton folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream (PPDS)) Direct Image XPS (Microsoft XPS (specyfikacja papieru XML))
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)

	Ethernet (10/100BaseTX (RJ-45), pracuje także z 1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 595 mm głębokość 495 mm wysokość 402 mm
waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.8 kg
szerokość produktu	442 mm
głębokość produktu	407 mm
wysokość produktu	291 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 580 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS417dn, Kaseta startowa z tonerem czarnym o wydajności do 1400 stron, Moduł bębna światłoczułego, Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej gwarancji
-----------------	--

Kasety startowe z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 1400 stron, 4 zespoły wywoływacza (K, C, M, Y), Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

Inne

panel sterowania Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4"

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Lexmark 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - naprawa u klienta