



Lexmark - CS720de (40C9136)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| Lexmark - pojemnik na zużyty toner (74C0W00) zwrotny | pojemniki na zużyty tusz/toner | 151.52 zł |
| Lexmark - bęben 74C0ZK0 (black) zwrotny | bębny | 431.25 zł |
| Lexmark - toner 74C20K0 (black) zwrotny | tonery | 549.83 zł |
| Lexmark - toner 74C20C0 (cyan) zwrotny | tonery | 725.50 zł |
| Lexmark - toner 74C20M0 (magenta) zwrotny | tonery | 725.50 zł |
| Lexmark - toner 74C20Y0 (yellow) zwrotny | tonery | 725.50 zł |
| Lexmark - toner 74C2SK0 (black) zwrotny | tonery | 1 039.56 zł |
| Lexmark - toner 74C2SC0 (cyan) zwrotny | tonery | 1 185.36 zł |
| Lexmark - toner 74C2SM0 (magenta) zwrotny | tonery | 1 185.36 zł |
| Lexmark - toner 74C2SY0 (yellow) zwrotny | tonery | 1 185.36 zł |
| Lexmark - bęben 74C0ZV0 (cyan, magenta, yellow) zwrotny | bębny | 1 435.39 zł |
| Lexmark - toner 74C2HK0 (black) zwrotny | tonery | 1 950.68 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Lexmark - MarkNet N8370 Wireless (27X0823) | akcesoria | 640.17 zł |
| Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400) | akcesoria | 3 141.10 zł |
| Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (40C2100) | akcesoria | 1 581.63 zł |
| Lexmark - regulowany stojak (40C2300) | akcesoria | 1 609.86 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 60.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 60.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| typ procesora | Quad Core |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 120000 stron |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 1024 MB |
| maksymalna pamięć | 3072 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 53 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 38 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 38 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 6 sekund |

| | |
|--|---------------|
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 218 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 218 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| standardowa pojemność podajników | do 650 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 2300 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 300 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły karton koperty etykiety (papierowe, winylowe) banery |
| obsługiwane formaty nośników | koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint |
| emulacja | PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7) |
| czcionki i znaki | 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B 165 skalowalnych czcionek PostScript 15 czcionek rastrowych PPDS |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie (opcja) |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed, Typ: A, B) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless (MarkNet N8360 802.11b/g/n) NFC |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android) |

Wymiary i Waga

| | |
|----------------------|--------|
| szerokość opakowania | 568 mm |
|----------------------|--------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| głębokość opakowania | 643 mm |
| wysokość opakowania | 738 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 36.3 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 41.9 kg |
| szerokość produktu | 475 mm |
| głębokość produktu | 499 mm |
| wysokość produktu | 417 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 560 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10 |
| Mac OS | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed Unix: Sun Solaris x86 10, 11 Sun Solaris SPARC 10, 11 IBM AIX 6.1, 7.1 |
| inne | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 na SUSE Linux Enterprise Server 11 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS720de, Kasety z tonerem czarnym, cyjan, magenta i żółtym do 3,000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 150 000, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja Przewody zasilające, Przewodniki konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka |
|----------|--|

Inne

| | |
|------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym |
|------------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|