



Lexmark - CS720dte (40C9137)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 74C20K0 (black) zwrotny	tonery	549.83 zł
Lexmark - toner 74C20C0 (cyan) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C20M0 (magenta) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C20Y0 (yellow) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C2SK0 (black) zwrotny	tonery	1 039.56 zł
Lexmark - toner 74C2SC0 (cyan) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2SM0 (magenta) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2SY0 (yellow) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2HK0 (black) zwrotny	tonery	1 950.68 zł

AKCESORIA

Lexmark - MarkNet N8370 Wireless (27X0823)	akcesoria	640.17 zł
Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (40C2100)	akcesoria	1 581.63 zł
Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	60.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	60.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund

czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 218 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 218 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton koperty etykiety (papierowe, winylowe) banery
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B 165 skalowalnych czcionek PostScript 15 czcionek rastrowych PPDS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed Typ: A, B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (MarkNet N8360 802.11b/g/n) NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Google Cloud Print - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	894 mm
głębokość opakowania	650 mm
wysokość opakowania	750 mm
waga produktu (netto)	ok. 43 kg
waga w opakowaniu	ok. 51.3 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	536 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 560 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2, LTS Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed, Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 Citrix: Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0, 6.5
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 na SUSE Linux Enterprise Server 11

Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS720dte, na wyposażeniu pojemnik o pojemności 550 arkuszy, kasety z tonerem czarnym, cyjan, magenta i żółtym do 3,000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 150 000 stron, dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, przewody zasilające, przewodniki konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), zasady ograniczonej gwarancji, informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
-------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--