



## Lexmark - CS725dte (40C9037)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 74C20K0 (black) zwrotny	tonery	549.83 zł
Lexmark - toner 74C20C0 (cyan) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C20M0 (magenta) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C20Y0 (yellow) zwrotny	tonery	725.50 zł
Lexmark - toner 74C2SK0 (black) zwrotny	tonery	1 039.56 zł
Lexmark - toner 74C2SC0 (cyan) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2SM0 (magenta) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2SY0 (yellow) zwrotny	tonery	1 185.36 zł
Lexmark - toner 74C2HC0 (cyan) zwrotny	tonery	1 802.81 zł
Lexmark - toner 74C2HM0 (magenta) zwrotny	tonery	1 802.81 zł
Lexmark - toner 74C2HY0 (yellow) zwrotny	tonery	1 802.81 zł
Lexmark - toner 74C2HK0 (black) zwrotny	tonery	1 950.68 zł

### AKCESORIA

Lexmark - MarkNet N8370 Wireless (27X0823)	akcesoria	640.17 zł
Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podajnik papieru na 550 arkuszy (40C2100)	akcesoria	1 581.63 zł
Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>9.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>54.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>54.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa kolorowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Quad Core</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>1200 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 150000 stron</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	<b>do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 53 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 47 stron A4/min</b>

szybkość drukowania w kolorze	do 47 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 5.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 218 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 218 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 1200 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły etykiety (papierowe, winylowe) karton koperty banery
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Universal Oficio A6 koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) Statement

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B 165 skalowalnych czcionek PostScript 15 czcionek rastrowych PPDS

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed typ A, B) Ethernet (Gigabit Ethernet (10/100/1000))
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8360 802.11b/g/n) NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	894 mm
głębokość opakowania	650 mm
wysokość opakowania	750 mm
waga produktu (netto)	ok. 43 kg
waga w opakowaniu	ok. 51.3 kg
szerokość produktu	475 mm
głębokość produktu	499 mm
wysokość produktu	536 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 680 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
UNIX	Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 Citrix: Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 z oprogramowaniem Citrix XenApp 6.0, 6.5
inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 na SUSE Linux, Enterprise Server 11

## Zawartość Opakowania

hardware	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS725de, Na wyposażeniu pojemnik o pojemności 550 arkuszy, Kasety z tonerem czarnym, cyjan, magenta i żółtym o wydajności do 7000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 150 000 stron, Dysk CD, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, Przewody zasilające, Przewodniki konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
----------	--

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
------------------	--

## Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------