



## Lexmark - CS827DE (21KC230)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (72K0W00) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	218.36 zł
Lexmark - toner 73B20K0 (black) zwrotny	tonery	1 398.12 zł
Lexmark - toner 73B20C0 (cyan) zwrotny	tonery	1 806.19 zł
Lexmark - toner 73B20M0 (magenta) zwrotny	tonery	1 825.50 zł
Lexmark - toner 73B20Y0 (yellow) zwrotny	tonery	1 825.50 zł

### AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0400)	akcesoria	3 141.10 zł
Lexmark - podstawa na kółkach (21K2501)	akcesoria	2 142.84 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	38.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	38.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
typ procesora	Quad Core
szybkość procesora	1330 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 57 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi (4800 CQ (2400 x 600 dpi))
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (4800 CQ (2400 x 600 dpi))
szybkość drukowania mono	do 57 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 57 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.2 mm Dolny: 4.2 mm Lewy: 4.2 mm

**Obsługa Nośników**

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 176 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 176 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	2
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	tak
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	6
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 650 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 4500 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 500 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>karton</b> <b>naklejki</b> (Dual Web) <b>etykiety</b> (poliestrowe, winylowe) <b>banery</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>Executive</b> <b>Folio</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>Legal</b> <b>Letter</b> <b>4 x 6 cali</b> <b>Statement</b> <b>Universal</b> <b>Oficio</b> <b>A6</b> <b>koperty</b> (10, 7 3/4, 9, B5, C4, C5, DL)

**Języki i Emulacje**

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PPDS</b> <b>Direct Image</b> <b>XPS</b> (specyfikacja papieru XML) <b>AirPrint</b>
<b>emulacja</b>	<b>PCL 5c</b> <b>PCL 6</b> <b>PostScript 3</b> <b>PDF (1.7)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim</b> <b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b> <b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b> <b>84 skalowalne czcionki PCL</b> <b>Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B</b> <b>165 skalowalnych czcionek PostScript</b> <b>15 czcionek rastrowych PPDS</b>

**Komunikacja**

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	nie (opcja)
<b>NFC</b>	nie (opcja)
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) <b>Ethernet</b> (10/100/1000)
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b> (Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless) <b>NFC</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	nie
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

**Wymiary i Waga**

<b>szerokość opakowania</b>	835 mm
<b>głębokość opakowania</b>	700 mm
<b>wysokość opakowania</b>	760 mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 62.3 kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 75 kg
<b>szerokość produktu</b>	558.8 mm
<b>głębokość produktu</b>	522.4 mm
<b>wysokość produktu</b>	535.9 mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 15 % max 80 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
<b>zużycie energii</b>	średnio 800 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10
<b>Mac OS</b>	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)
<b>UNIX</b>	Citrix: Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed Unix: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
<b>inne</b>	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	Kolorowa drukarka laserowa Lexmark CS827de, Kasety z tonerem czarnym o wydajności do 8000 stron w zestawie startowym, Kasety z tonerem kolorowym (CMY) o wydajności do 5000 stron w zestawie startowym, Bęben światłoczuły umożliwiający wydrukowanie do 175 000 stron oraz zespół wywoływacza do 300 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewody zasilające, Przewodniki konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Zasady ograniczonej gwarancji, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
-----------------	---

## Inne

<b>panel sterowania</b>	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm)
-------------------------	---

## Gwarancja

<b>rozszerzona gwarancja Lexmark</b>	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.lexmark.pl">www.lexmark.pl</a> ) - w serwisie
--------------------------------------	--