



## Citizen - CT-S2000/L - USB, LPT, 8 dots/mm 203 dpi, czarna (CTS2000PAEBKL)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 220 mm/sec
zestaw znaków	<b>Alfanumeryczny</b> <b>International</b> <b>Katakana</b> <b>Thai code 18</b> <b>WPC1252</b> <b>PC437</b> <b>PC850</b> <b>PC852</b> <b>PC857</b> <b>PC858</b> <b>PC860</b> <b>PC863</b> <b>PC864</b> <b>PC865</b> <b>PC866</b>
wielkość znaków	<b>1.50 x 3.00 mm</b> <b>1.13 x 3.00 mm</b> <b>1.00 x 2.00 mm</b>
kody kreskowe	<b>tak</b> (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93)
odstęp między wierszami	<b>4.23 mm</b>
liczba kolumn druku	papier 82.5 mm, kolumn: <b>53</b> (12 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: <b>71</b> (9 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: <b>80</b> (8 x 16) papier 80 mm, kolumn: <b>48</b> (12 x 24) papier 80 mm, kolumn: <b>64</b> (9 x 24) papier 80 mm, kolumn: <b>72</b> (8 x 16) papier 60 mm, kolumn: <b>36</b> (12 x 24) papier 60 mm, kolumn: <b>48</b> (9 x 24) papier 60 mm, kolumn: <b>54</b> (8 x 16) papier 58 mm, kolumn: <b>35</b> (12 x 24) papier 58 mm, kolumn: <b>46</b> (9 x 24) papier 58 mm, kolumn: <b>52</b> (8 x 16)

### Obsługa Nośników

---

szerokość rolki	<b>82.5 mm</b>
średnica rolki	do <b>102 mm</b>

### Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> <b>LPT</b>
---------------------------------------	--------------------------

### Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. <b>1.8 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>10 kg</b>

**szerokość produktu** 147 mm  
**głębokość produktu** 207 mm  
**wysokość produktu** 147 mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 10 %  
max 90 %

**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 5 °C  
max 40 °C

**zalecana temperatura podczas przechowywania** min -20 °C  
max 60 °C

**dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania** min 10 %  
max 90 %

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC

## Inne

---

**bufor danych** 4 kb

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie