



Citizen - CT-S2000/L - USB, RS232, 8 dots/mm, 203 dpi, biała (CTS2000RSEWHL)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi
szybkość drukowania tekstu	do 220 mm/s
zestaw znaków	Alfanumeryczny International Katakana Thai code 18 WPC1252 PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 3.00 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93)
odstęp między wierszami	4.23 mm
liczba kolumn druku	papier 82.5 mm, kolumn: 53 (12 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: 71 (9 x 24) papier 82.5 mm, kolumn: 80 (8 x 16) papier 80 mm, kolumn: 48 (12 x 24) papier 80 mm, kolumn: 64 (9 x 24) papier 80 mm, kolumn: 72 (8 x 16) papier 60 mm, kolumn: 36 (12 x 24) papier 60 mm, kolumn: 48 (9 x 24) papier 60 mm, kolumn: 54 (8 x 16) papier 58 mm, kolumn: 35 (12 x 24) papier 58 mm, kolumn: 46 (9 x 24) papier 58 mm, kolumn: 52 (8 x 16)

Obsługa Nośników

szerokość rolki	82.5 mm
średnica rolki	do 102 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232
---------------------------------------	--------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 1.8 kg

szerokość produktu 147 mm
głębokość produktu 207 mm
wysokość produktu 147 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 90 %

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 40 °C

zalecana temperatura podczas przechowywania min -20 °C
max 60 °C

dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania min 10 %
max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC

Inne

bufor danych 4 kb

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie