



Citizen - CT-S310II - Dual-IF, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, black (CTS310IIEBK)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 160 mm/s
zestaw znaków	Alfanumeryczny International PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 Katakana Thai Code 18
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 3.00 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR (NW-7), CODE 93, PDF417, QR Code, GS1-DataBar)
odstęp między wierszami	4.25 mm
liczba kolumn druku	papier 80 mm, 48 kolumn (12 x 24 punkty) papier 80 mm, 64 kolumn (9 x 24 punkty) papier 80 mm, 72 kolumn (8 x 16 punkty) papier 58 mm, 35 kolumn (12 x 24 punkty) papier 58 mm, 46 kolumn (9 x 24 punkty) papier 58 mm, 52 kolumn (8 x 16 punkty)

Obsługa Nośników

szerokość rolki	80 mm 58 mm
średnica rolki	do 83 mm

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB RS232
---------------------------------------	--------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 1.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.7 kg
szerokość produktu	140 mm
głębokość produktu	195 mm
wysokość produktu	132 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 45 °C
zalecana temperatura podczas przechowywania	min -20 °C max 60 °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania	min 10 % max 90 %

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 32 W
Energy Star	tak

Inne

bufor danych	4 kb
--------------	-------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------