



## Citizen - CT-S4000 - USB, LPT, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, white (CTS4000PAEWH)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos

cena brutto  
**1 359.00 zł**

### Parametry podstawowe

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| technologia druku              | termiczna |
| automatyczna obcinarka papieru | tak       |

### Parametry Druku

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| rozdzielczość druku        | 203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)  |
| szybkość drukowania tekstu | do 150 mm/s   |
| zestaw znaków              | Alfanumeryczny<br>International<br>PC437<br>PC850<br>PC852<br>PC857<br>PC858<br>PC860<br>PC863<br>PC864<br>PC865<br>PC866<br>WPC1252<br>Katakana<br>Thai Code 18  |
| wielkość znaków            | 1.50 x 3.00 mm<br>1.13 x 2.13 mm<br>1.00 x 2.00 mm  |
| kody kreskowe              | tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR, CODE 93)  |
| odstępy między wierszami   | 4.23  |
| liczba kolumn druku        | papier 112 mm: <b>69</b> (12 x 24 punktów)<br>papier 112 mm: <b>92</b> (9 x 17 punktów)<br>papier 112 mm: <b>104</b> (8 x 16 punktów)<br>papier 82,5 mm: <b>55</b> (12 x 24 punktów)<br>papier 82,5 mm: <b>73</b> (9 x 17 punktów)<br>papier 82,5 mm: <b>82</b> (8 x 16 punktów)<br>papier 80 mm: <b>48</b> (12 x 24 punktów)<br>papier 80 mm: <b>64</b> (9 x 17 punktów)<br>papier 80 mm: <b>72</b> (8 x 16 punktów) |

### Obsługa Nośników

---

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| szerokość rolki | 112 mm<br>82.5 mm<br>80 mm |
| średnica rolki  | do 102 mm                  |

### Komunikacja

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB<br>LPT |
|---------------------------------------|------------|

### Wymiary i Waga

---

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 2 kg   |
| waga w opakowaniu     | ok. 2.1 kg |
| szerokość produktu    | 177 mm     |

**głębokość produktu** 213 mm

**wysokość produktu** 147 mm

## Warunki Środowiskowe

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>   | min <b>10</b> %<br>max <b>90</b> %    |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>         | min <b>5</b> °C<br>max <b>45</b> °C   |
| <b>zalecana temperatura podczas przechowywania</b>             | min <b>-20</b> °C<br>max <b>60</b> °C |
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania</b> | min <b>10</b> %<br>max <b>90</b> %    |

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC

## Inne

---

**bufor danych** 4 kb

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie