



## Citizen - CT-S651 - USB, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, white (CTS651SNNEWHU)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

### Parametry Druku

---

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 300 mm/s
zestaw znaków	alfanumeryczny international PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 katakana Thai code 18
wielkość znaków	1.5 x 3.0 mm 1.13 x 2.13 mm 1.0 x 2.0 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR (NW-7), CODE 93, PDF417, QR Code)
odstęp między wierszami	4.23
liczba kolumn druku	papier 83 mm: <b>53</b> (12 x 24 punktów) papier 83 mm: <b>71</b> (9 x 17 punktów) papier 83 mm: <b>80</b> (8 x 16 punktów) papier 80 mm: <b>48</b> (12 x 24 punktów) papier 80 mm: <b>64</b> (9 x 17 punktów) papier 80 mm: <b>72</b> (8 x 16 punktów) papier 60 mm: <b>36</b> (12 x 24 punktów) papier 60 mm: <b>48</b> (9 x 17 punktów) papier 60 mm: <b>54</b> (8 x 16 punktów) papier 58 mm: <b>35</b> (12 x 24 punktów) papier 58 mm: <b>46</b> (9 x 17 punktów) papier 58 mm: <b>52</b> (8 x 16 punktów)

### Obsługa Nośników

---

szerokość rolki	80 mm 72 mm 64 mm 54.5 mm 54 mm 52.5 mm 48 mm 45 mm 48.75 mm 68.25 mm
średnica rolki	do 80 mm

## Komunikacja

---

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB**

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. **1.6** kg  
**waga w opakowaniu** ok. **1.9** kg  
**szerokość produktu** **145** mm  
**głębokość produktu** **192** mm  
**wysokość produktu** **142** mm

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min **10** %  
max **90** %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min **5** °C  
max **45** °C  
**zalecana temperatura podczas przechowywania** min **-20** °C  
max **60** °C  
**dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania** min **10** %  
max **90** %

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** **sieciowe AC**  
**zużycie energii** max **45** W  
**Energy Star** **tak**

## Inne

---

**certyfikaty** **UL**  
**C-UL**  
**FCC Class A**  
**TUV-Bauart**  
**CE Marking**  
**bufor danych** **4** kb

## Gwarancja

---

**service** **24** miesiące - w serwisie