



Citizen - CT-S651 - Wi-Fi, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, black (CTS651SNNEBKW)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|--------------------------------|-----------|
| technologia druku | termiczna |
| automatyczna obcinarka papieru | tak |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------|--|
| rozdzielczość druku | 203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm) |
| szybkość drukowania tekstu | do 300 mm/s |
| zestaw znaków | alfanumeryczny international PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 katakana Thai code 18 |
| wielkość znaków | 1.5 x 3.0 mm 1.13 x 2.13 mm 1.0 x 2.0 mm |
| kody kreskowe | tak (UPC-A/E, JAN(EAN) 13/8 columns, ITF, CODE 39, CODE 128, CODABAR (NW-7), CODE 93, PDF417, QR Code) |
| odstęp między wierszami | 4.23 |
| liczba kolumn druku | papier 83 mm: 53 (12 x 24 punktów) papier 83 mm: 71 (9 x 17 punktów) papier 83 mm: 80 (8 x 16 punktów) papier 80 mm: 48 (12 x 24 punktów) papier 80 mm: 64 (9 x 17 punktów) papier 80 mm: 72 (8 x 16 punktów) papier 60 mm: 36 (12 x 24 punktów) papier 60 mm: 48 (9 x 17 punktów) papier 60 mm: 54 (8 x 16 punktów) papier 58 mm: 35 (12 x 24 punktów) papier 58 mm: 46 (9 x 17 punktów) papier 58 mm: 52 (8 x 16 punktów) |

Obsługa Nośników

| | |
|-----------------|--|
| szerokość rolki | 80 mm 72 mm 64 mm 54.5 mm 54 mm 52.5 mm 48 mm 45 mm 48.75 mm 68.25 mm |
| średnica rolki | do 80 mm |

Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne **Wireless**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. **1.6** kg
waga w opakowaniu ok. **1.9** kg
szerokość produktu **145** mm
głębokość produktu **192** mm
wysokość produktu **142** mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min **10** %
max **90** %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min **5** °C
max **45** °C
zalecana temperatura podczas przechowywania min **-20** °C
max **60** °C
dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania min **10** %
max **90** %

Zasilanie

rodzaj zasilania **sieciowe AC**
zużycie energii max **45** W
Energy Star **tak**

Inne

certyfikaty **UL**
C-UL
FCC Class A
TUV-Bauart
CE Marking
bufor danych **4** kb

Gwarancja

service **24** miesiące - w serwisie