



# Citizen - CT-S801 - Ethernet, 8 dots/mm, 203 dpi, cutter, display, black (CTS801SNNEBKE)

Drukarki specjalistyczne - drukarki pos  
wycofany

## Parametry podstawowe

technologia druku	termiczna
automatyczna obcinarka papieru	tak

## Parametry Druku

rozdzielczość druku	203x203 dpi (8 x 8 punktów/mm)
szybkość drukowania tekstu	do 300 mm/s
zestaw znaków	<b>Alfanumeryczny international</b> PC437 PC850 PC852 PC857 PC858 PC860 PC863 PC864 PC865 PC866 WPC1252 Thai code 18 Katakana
wielkość znaków	1.50 x 3.00 mm 1.13 x 3.00 mm 1.00 x 2.00 mm
kody kreskowe	tak (UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, Code 39, Code 128, CODABAR, Code93, PDF-417, QR Code)
odstęp między wierszami	4.23
liczba kolumn druku	papier 83 mm: <b>53</b> (12 x 24 punktów) papier 83 mm: <b>71</b> (9 x 24 punktów) papier 83 mm: <b>80</b> (8 x 16 punktów) papier 80 mm: <b>48</b> (12 x 24 punktów) papier 80 mm: <b>64</b> (9 x 24 punktów) papier 80 mm: <b>72</b> (8 x 16 punktów) papier 60 mm: <b>36</b> (12 x 24 punktów) papier 60 mm: <b>48</b> (9 x 24 punktów) papier 60 mm: <b>54</b> (8 x 16 punktów) papier 58 mm: <b>35</b> (12 x 24 punktów) papier 58 mm: <b>46</b> (9 x 24 punktów) papier 58 mm: <b>52</b> (8 x 16 punktów)

## Obsługa Nośników

szerokość rolki	80 mm 72 mm 54.5 mm 54 mm
-----------------	------------------------------------

## Komunikacja

standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
---------------------------------------	----------

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.1 kg
-----------------------	------------

<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 2.1 kg
<b>szerokość produktu</b>	145 mm
<b>głębokość produktu</b>	193 mm
<b>wysokość produktu</b>	148 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 90 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 5 °C max 45 °C
<b>zalecana temperatura podczas przechowywania</b>	min -20 °C max 60 °C
<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas przechowywania</b>	min 10 % max 90 %

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Inne

---

<b>certyfikaty</b>	<b>VCCI UL FCC CE TUV-GS CCC</b>
<b>bufor danych</b>	<b>4 kb</b>
<b>wyświetlacz</b>	<b>Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD</b>

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>24 miesiące - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------